

Memo

# CLIP top BLUMOTION õhukestele ustele

Lihtne ja turvaline kinnitus

## Ustele paksusega 8 mm või enam

CLIP top BLUMOTION 110° hing õhukestele ustele on muljet-avaldav kooslus usaldusväärsest Blumi funktsionaalsusest, mugavast seadistamisest, CLIP-mehhanismist ja sisseehitatud BLUMOTIONist. EXPANDO T kinnituslahendus võimaldab turvaliselt paigaldada mitmesugustest materjalidest õhukesti

esipaneele. Hingekulbi puurava ei ole vaja. Kasutada saab erinevaid materjale ning uksi paksusega vähemalt 8 mm. Tänu nullväljaastele võimaldab CLIP top BLUMOTION hing õhukestele ustele kasutada nii standardlahendusi kui ka sisesahtleid ja väljatõmmatavaid riuleid.

## Tippkvaliteet väikseimaski detailis



BLUMOTION on integreeritud hingevarre sisse



Lüliti BLUMOTIONi deaktiveerimiseks



Kinnita paigaldusplaat standardsesse paigalduskohta



EXPANDO T – innovatiivne kinnituslahendus




Loe lähemalt meie EXPANDO T kinnituslahenduse kohta:

[www.blum.com/EXPANDO\\_T\\_1](http://www.blum.com/EXPANDO_T_1)

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 blum®



Paigaldus ilma hingekulbi jaoks auku puurimata



Aseta tüüblid puuritud avadesse



Keera kruvid kinni ja ongi valmis



Lihtne paigaldada ja eemaldada tänu CLIP-tehnoloogiale

## Tellimisandmed

Pealeminev lahendus, poolpealeminev lahendus, sisseminev lahendus			
	Hingekulp	<input type="checkbox"/>	EXPANDO T
<b>Hing</b>		<b>Vedru</b>	<b>Värvitoon</b>
CLIP top BLUMOTION		●	NI   ONS <b>71B453T</b>
CLIP top		●	NI <b>71T453T</b>
CLIP top		○	NI <b>70T453T.TL</b>
Erinevad ülekatte lahendusi saab luua vastavalt kinnituse kohale.			



Tavapärase 3-mõõtmelise seadistamise mehhanism

Lisatarvikud			
	<input type="checkbox"/>	Hingekulbi kate	
<b>Pealetrükk/reljeef</b>	<b>Logo</b>	<b>Värvitoon</b>	
Sile	–	NI   ONS	<b>70.4503</b>
Reljeefne	Blum	NI	<b>70.4503.BP</b>

Kasutusvaldkond ja paigaldussoovitus
EXPANDO T sobib Blumi furnituuri kinnitamiseks mis tahes õhukesest materjalist esipaneelide külge. Paneeli paksus vähemalt 8 mm, tingimusel et see on piisavalt stabiilne ja tugev.

	<input type="checkbox"/>	Hingekulbi kate	
<b>Hing</b>		<b>Värvitoon</b>	
CLIP top BLUMOTION		NI   ONS	<b>70T4504</b>
CLIP top		NI	<b>70T4504</b>

Blumi testitud materjalid	Min. pingutusmoment (Nm)
Puitlaastplaat (ristsuunaline tõmbetugevus > 0.4 N/mm <sup>2</sup> )	1.5
PLP (ristsuunaline tõmbetugevus > 0.6 N/mm <sup>2</sup> )	1.5
Suure tihedusega kiudplaat	2
Kõrgsurvelaminaat	2
Komposiitmineraalid	2
Graniit – Nero Assoluto	3
Tehiskivi – komposiitkvarts	3
Keraamilised paneelid	3

	<input type="checkbox"/>	TIP-ON ustele	
<b>Versioon</b>	<b>Hing</b>	<b>Vedru</b>	
Lühike versioon	CLIP top	○	<b>956.1004</b>
Pikk versioon	CLIP top	○	<b>956A1004</b>
Pikk versioon	CLIP top	●	<b>956A1006</b>

Vastutuse välistus
Blum ei võta vastutust, kui EXPANDO T-d kasutatakse koos loetlemata materjalidega või muude tootjate furnituuriga. Soovitav on lasta paigaldus teha kogenud mööblitootjal.

	<input type="checkbox"/>	Avanemisnurk piiraja	
<b>Avanemisnurk</b>		<b>Värvitoon</b>	
85°		Tumehall	<b>70T4503</b>
92°		RAL 7037 tolmuhall	<b>70T4503.09</b>

- Vedruga
- Vedruta
- NI Nikeldatud
- ONS Oonüksmust