

Memo

# CLIP top BLUMOTION za tanka vrata

Jednostavno pričvršćeno

## Omogućava izvođenje tankih vrata od 8 mm debljine

Naša spojnica CLIP top BLUMOTION 110° za tanka vrata tehnički impresionira s provjerenom Blumovom funkcionalnošću s uobičajenom lakoćom podešavanja, CLIP mehanizmom i integriranim BLUMOTION prigušivanjem. S inovativnim sustavom za pričvršćivanje EXPANDO T, tanke fronte izrađene od različitih materijala za

fronte mogu se sigurno pričvrstiti. Bušenje čašice nije potrebno. Koristite različite materijale za fronte od 8 mm debljine. Budući da nema uskakanja, spojnica CLIP top BLUMOTION za tanka vrata pored standardnih primjena omogućuje i upotrebu unutarnjih izvlačenja i policna na izvlačenje.

## Visoka kvaliteta sve do najsitnijih pojedinosti



BLUMOTION integriran u krak spojnice



Prekidač za deaktiviranje mehanizma BLUMOTION



Pričvršćenje montažne pločice na standardnom položaju



EXPANDO T – Inovativni sustav za pričvršćivanje




Saznajte više o našem sustavu za pričvršćivanje EXPANDO T.

[www.blum.com/EXPANDO\\_T\\_1](http://www.blum.com/EXPANDO_T_1)

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 blum®



Montaža bez bušenja čašice



Umetnite tiple u izbušene rupice...




... Pritegnite vijke i gotovi ste




Jednostavna montaža i demontaža zahvaljujući CLIP mehanizmu

## Podaci za narudžbu

Kutno pričvršć. vratnog krila, središnje pričvršć. vratnog krila, pričvršć. unutar stranica korpusa			
	Čašica spojnice	<input type="checkbox"/>	EXPANDO T
<b>Spojnica</b>	<b>Opruga</b>	<b>Boja</b>	
CLIP top BLUMOTION	●	NI   ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL
Odgovarajućim položajima pričvršćivanja vijcima postižu se različiti načini pričvršćivanja vratnog krila.			




Uobičajeno praktično 3-dimenzionalno namještanje

Pribor			
	Pokrivna kapica kraka spojnice	<input type="checkbox"/>	
<b>Ispis / Utiskivanje</b>	<b>Natpis</b>	<b>Boja</b>	
Neotisnut	–	NI   ONS	70.4503
Utisnut	Blum	NI	70.4503.BP

## Područje primjene i preporuka za obradu

EXPANDO T prikladan je za pričvršćivanje okova tvrtke Blum na tankim materijalima fronti pri izradi namještaja. Pri dovoljnoj stabilnosti i čvrstoći mogu se primijeniti materijali fronti debljine od 8 mm.

Pribor			
	Pokrivna kapica čašice spojnice	<input type="checkbox"/>	
<b>Spojnica</b>	<b>Boja</b>		
CLIP top BLUMOTION	NI   ONS		70T4504
CLIP top	NI		70T4504


## Materijali koje je testirala tvrtka Blum

Materijali koje je testirala tvrtka Blum	Minimalan moment pritezanja (Nm)
Pločaste iverice (poprečna vlačna čvrstoća > 0.4 N/mm <sup>2</sup> )	1.5
MDF (poprečna vlačna čvrstoća > 0.6 N/mm <sup>2</sup> )	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralni kompoziti	2
Prirodni kamen Granit Nero Assoluto	3
Umjetni kamen kvarcni kompozit	3
Keramičke ploče	3

Pribor			
	TIP-ON za vrata	<input type="checkbox"/>	
<b>Izvedba</b>	<b>Spojnica</b>	<b>Opruga</b>	
Skraćena verzija	CLIP top	○	956.1004
Duga verzija	CLIP top	○	956A1004
Duga verzija	CLIP top	●	956A1006

## Isključenje odgovornosti

Tvrtka Blum ne preuzima odgovornost u slučaju primjene sustava EXPANDO T u kombinaciji s materijalima koji nisu navedeni ili u kombinaciji s okovima drugih proizvođača. Preporučuje se da montažu izvedu stručni proizvođači namještaja.

Pribor			
	Graničnik kuta otvaranja	<input type="checkbox"/>	
<b>Kut otvaranja</b>	<b>Boja</b>		
85°	Tamosiva		70T4503
92°	RAL 7037 prašnjavo siva		70T4503.09

- S oprugom
- Bez opruge
- NI Poniklano
- ONS Oniks crna