

Memo

薄型扉用のCLIP top BLUMOTION

固定が簡単

最小8mmの薄型扉が可能

当社の薄扉用のCLIP top BLUMOTION 110°ヒンジは、おなじみのスムーズな調整、CLIP機構、そして統合された BLUMOTIONダンパーを含む、ブルムが提供する実績のある機能性が特徴です。イノベーティブなEXPANDO T固定システムにより、さまざまな素材の薄型の前板をしっかりと固定できます。カップ穴は不要です。厚さ8

mm以上の前板で、さまざまなマテリアルを使用することができます。薄扉用CLIP top BLUMOTION ヒンジは、突出部がなく、標準的なアプリケーションに加え、内引出や引出型の棚にもご利用いただけます。

細部にいたるまで高品質



ヒンジアームに統合されたBLUMOTION



BLUMOTION 機能をオン・オフするスイッチ



座金は標準ポジションに固定



EXPANDO T - イノベーティブな固定システム




当社の固定システム EXPANDO T
について詳しくご覧ください。

www.blum.com/EXPANDO_T_1

www.blum.com

 blum®



カップ穴を使わない取付



下穴に固定用ダボをはめ込み



...ねじを締め付けて完了



CLIP メカニズムによって着脱が容易に

品番情報

全カブセ、半カブセ、インセット			
	カブセ	<input type="checkbox"/>	EXPANDO T
ヒンジ	キャッチ	色	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL

適切な位置にネジ留めすることにより、様々なカブセ状態を実現できます。



お馴染みの3方向調整機能

アクセサリ			
	<input type="checkbox"/>	ヒンジアームカバーキャップ	
印刷 / 刻印	ロゴ	色	
ネームなし	-	NI ONS	70.4503
刻印	ブルム	NI	70.4503.BP

利用可能な範囲および奨励する加工方法

EXPANDO T は、薄板製の家具前板にブルム金具を固定するのに適しています。素材の剛性と強度が十分であれば、厚さ8mm以上の素材に使用できる可能性があります。必ず事前に、試作検証のご使用ください。

	<input type="checkbox"/>	ヒンジカップ用カバーキャップ	
ヒンジ	色		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T4504
CLIP top	NI		70T4504

ブルムによって検証済みの素材	最小締め付けトルク (Nm)
チップボード(横方向の引張強度 > 0.4 N/mm ²)	1.5
MDF (横方向の引張強度 > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
HPL	2
鋳物系複合材	2
自然石 黒色花崗岩	3
人工石 クォーツ	3
セラミックプレート	3

	<input type="checkbox"/>	扉用 チップオン	
仕様	ヒンジ	キャッチ	
ショートバージョン	CLIP top	○	956.1004
ロングバージョン	CLIP top	○	956A1004
ロングバージョン	CLIP top	●	956A1006

免責事項

ブルムは、上記以外の素材に対して EXPANDO T を使用した場合や、他社の金具と組み合わせて使用された場合、ブルムの管理責任の範囲外になります。取付は、必ず実績信頼のある家具メーカーにご依頼ください。

	<input type="checkbox"/>	角度ストッパー	
開き角度	色		
85°	ダークグレー		70T4503
92°	RAL 7037 ダークグレー		70T4503.09

- キャッチ付き
- キャッチなし
- NI ニッケルメッキ
- ONS Onyx black (オニクスブラック)