

Memo

# CLIP top BLUMOTION lankstas plonoms durelėms

Paprastas ir patikimas montavimas

## Tinka naudoti durelėms nuo 8 mm storio

CLIP top BLUMOTION 110° lankstas plonoms durelėms, yra įspūdingas patikimų Blum funkcijų derinys – CLIP mechanizmas su integruotu BLUMOTION švelniam uždarymui. EXPANDO T tvirtinimo sistema leidžia lengvai tvirtinti plonus fasadus iš įvairių

medžiagų. Nereikia gręžti lanksto galvutės kiaurymės. Durelėms galite naudoti įvairias medžiagas nuo 8 mm storio. Didelio atidarymo kampo lankstus CLIP top BLUMOTION galima naudoti spintelėse su vidiniais stalčiais ir ištraukiamomis lentynomis.

## Aukščiausia kokybė iki menkiausių detalės



BLUMOTION integruotas į lanksto korpusą



BLUMOTION išjungimo jungiklis



Montavimo plokštelės tvirtinimas standartinėje pozicijoje



EXPANDO T – inovatyvi tvirtinimo sistema




Sužinokite daugiau apie  
EXPANDO T tvirtinimo sistemą.

[www.blum.com/EXPANDO\\_T\\_1](http://www.blum.com/EXPANDO_T_1)

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 blum®



Montavimas negręžiant didelės kiaurymės lanksto galvutei



Kaištukus įkiškite į išgręžtas kiaurymes



Priveržkite varžtus ir tvirtinimas baigtas



Lengvas fasadų montavimas dėka CLIP technologijos

## Užsakymo informacija

Išorinis, pusinis, vidinis			
	Lanksto galvutė	<input type="checkbox"/>	EXPANDO T
<b>Lankstas</b>	<b>Spyruoklė</b>	<b>Spalva</b>	
CLIP top BLUMOTION	●	NI   ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL
Įvairias fasado užlaidas galima gauti keičiant lanksto tvirtinimo pozicijas.			



Įprastas intuityvus 3-jų krypčių reguliavimas

Priedai			
	Lanksto peties dangtelis	<input type="checkbox"/>	
<b>Spauda / įspaudas</b>	<b>Logotipas</b>	<b>Spalva</b>	
Be logotipo	–	NI   ONS	70.4503
Įspaudas	Blum	NI	70.4503.BP

### Naudojimo sritys ir montavimo rekomendacijos

EXPANDO T tinka tvirtinti Blum furniturą ant įvairių plonų medžiagų spintelių fasadų. Medžiagos gali būti vos 8 mm storio, jei yra pakankamai stabilios ir tvirtos.

Lanksto galvutės dangtelis			
	Lanksto galvutės dangtelis	<input type="checkbox"/>	
<b>Lankstas</b>	<b>Spalva</b>		
CLIP top BLUMOTION	NI   ONS		70T4504
CLIP top	NI		70T4504

### Blum testuotos medžiagos

Blum testuotos medžiagos	Min. užveržimo jėga (Nm)
MDP (skersinis tempimo stipris > 0.4N /mm <sup>2</sup> )	1.5
MDF (skersinis tempimo stipris > 0.6 N/mm <sup>2</sup> )	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralinis kompozitas	2
Granito akmuo – Nero Assoluto	3
Dirbtinis akmuo – kvarco kompozitas	3
Keraminės plokštės	3

TIP-ON durelėms			
	TIP-ON durelėms	<input type="checkbox"/>	
<b>Versija</b>	<b>Lankstas</b>	<b>Spyruoklė</b>	
Trumpa versija	CLIP top	○	956.1004
Ilgą versija	CLIP top	○	956A1004
Ilgą versija	CLIP top	●	956A1006

### Atsakomybės ribos

Blum neprisiima atsakomybės, jei EXPANDO T naudojama su kitomis nei išvardinta medžiagomis, ar kitų gamintojų furnitūra. Rekomenduojama, kad montavimą atliktų patyręs baldų gamintojas.

Atidarymo kampo ribotuvai			
	Atidarymo kampo ribotuvai	<input type="checkbox"/>	
<b>Atidarymo kampas</b>	<b>Spalva</b>		
85°	Tamsiai pilka		70T4503
92°	Pilkas RAL 7037 „Dust“		70T4503.09

- Su spyruokle
- Be spyruoklės

- NI Nikeliuota
- ONS Juoda „Onyx“