

Memo

CLIP top BLUMOTION para portas finas

Fixação fácil

Possibilita portas finas a partir de 8 mm

Nossa dobradiça CLIP top BLUMOTION 110° para portas finas convence tecnicamente pela comprovada funcionalidade Blum com o conforto usual de regulagem, o mecanismo CLIP e o amortecimento BLUMOTION integrado. Com o sistema inovador de fixação EXPANDO T, portas finas de diversos materiais frontais podem ser fixadas com segurança. Uma furação do

caneco não é necessária. Utilize a variedade de materiais em frentes a partir de 8 mm. Graças à reentrância 0, a dobradiça CLIP top BLUMOTION para portas finas possibilita, além de aplicações Standard, também o emprego de prateleiras extensivas ou extensões internas.

Qualidade até no detalhe



BLUMOTION integrado no braço da dobradiça



Interruptor para a desativação do BLUMOTION



Fixação do calço na posição standard



EXPANDO T – o sistema inovador de fixação




Saiba mais sobre o nosso sistema de fixação EXPANDO T.

www.blum.com/EXPANDO_T_1

www.blum.com





Montagem sem furação do caneco



Colocar a bucha nos furos ...



... Apertar parafusos e pronto



Montagem e desmontagem fáceis com o mecanismo CLIP

Informação útil para o pedido

Recobrimento total, recobrimento central, porta embutida			
	<input type="checkbox"/> Caneco	<input type="checkbox"/> EXPANDO T	
	Dobradiça	Mola	Cor
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS
	CLIP top	●	NI
	CLIP top	○	NI
As diferentes situações de recobrimento são obtidas pelas posições de recobrimento correspondentes.			

Acessórios			
	<input type="checkbox"/> Braço da dobradiça – Capa		
Impressão / Estampagem	Logotipo	Cor	
Sem impressão	–	NI ONS	70.4503
Com estampa	Blum	NI	70.4503.BP

	<input type="checkbox"/> Caneco da dobradiça – Capa		
Dobradiça	Cor		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T4504
CLIP top	NI		70T4504

	<input type="checkbox"/> TIP-ON para portas		
Versão	Dobradiça	Mola	
Versão curta	CLIP top	○	956.1004
Versão longa	CLIP top	○	956A1004
Versão longa	CLIP top	●	956A1006

	<input type="checkbox"/> Limitador do ângulo de abertura		
Ângulo de abertura	Cor		
85°	Cinza-intenso		70T4503
92°	RAL 7037 cinza		70T4503.09



Ajuste habitual tridimensional fácil

Área de aplicação e recomendação de processamento

EXPANDO T é ideal para a fixação de ferragens Blum em frentes de móveis de materiais finos. Para obter estabilidade e firmeza suficientes, podem ser empregados materiais frontais a partir de 8 mm de espessura.

Material testado pela Blum	Torque de aperto mínimo (Nm)
Aglomerado (resist. à tração transversal > 0.4 N/mm ²)	1.5
MDF (resistência à tração transversal > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Matéria-prima de origem mineral	2
Granito de pedra natural Nero Assoluto	3
Pedra artificial – Compósito de quartzo	3
Placas de cerâmica	3

Isonção de responsabilidade

A Blum não assume qualquer responsabilidade na utilização do sistema EXPANDO T em combinação com materiais não indicados ou em combinação com ferragens de outros fabricantes. Recomenda-se que a montagem seja realizada por um fabricante de móveis qualificado.

- Com mola
- Sem mola
- NI Niquelado
- ONS Preto-ônix