

Memo

CLIP top BLUMOTION pre tenké dvere

Jednoduché upevnenie

Možnosť použitia na tenké dvere od 8 mm

Náš záves CLIP top BLUMOTION 110 ° na tenké dvere zaujme po technickej stránke osvedčenou funkčnosťou Blum s obvyklým komfortom nastavenia, mechanizmom CLIP a integrovanou funkciou tlmenia BLUMOTION. Vďaka inovatívnemu systému upevnenia EXPANDO T je možné bezpečne upevniť tenké čelá z rôznych

materiálov. Nie je potrebné vŕtanie na miskú. Využite rozmanitú paletu materiálov pre čelá od 8 mm. Záves CLIP top BLUMOTION na tenké dvere umožňuje okrem štandardných situácií aj použitie s vnútornými alebo policovými výsuvmi.

Vysoká kvalita v každom detaile



BLUMOTION je integrovaný do ramienka závesu



Vypínač na deaktivovanie BLUMOTION



Upevnenie montážnej podložky v štandardnej polohe



EXPANDO T – inovatívny systém upevnenia




Získajte viac informácií o systéme upevnenia EXPANDO T.

www.blum.com/EXPANDO_T_1

www.blum.com

 blum®



Montáž bez vŕtania na misku



Osadíte hmoždiny do vyvŕtaných otvorov...



... Uťahnite skrutky a hotovo



Jednoduchá montáž a demontáž vďaka mechanizmu CLIP

Informácie o objednávaní

Naložené dvere, polonaložené dvere, vložené dvere			
	<input type="checkbox"/> Miska závesu	<input type="checkbox"/> EXPANDO T	
Záves	Pero	Farba	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL
Rôzne spôsoby naloženia sa dosahujú výberom príslušných miest prískrutkovania.			



Štandardné a jednoduché nastavenie v troch smeroch

Príslušenstvo			
	<input type="checkbox"/> Krytka ramienka závesu		
Potlač / Razba	Nápis	Farba	
Bez potlače	–	NI ONS	70.4503
S razbou	Blum	NI	70.4503.BP

Možnosť použitia a odporúčanie na spracovanie

EXPANDO T je vhodný systém na montáž kovaní Blum pre tenké doskové materiály v nábytkárstve. Pri dostatočnej stabilite a pevnosti platne materiálov môžu byť použité dosky pre čelá s hrúbkou od 8 mm.

Krytka misky závesu			
	<input type="checkbox"/> Krytka misky závesu		
Záves	Farba		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T4504
CLIP top	NI		70T4504

Materiály testované firmou Blum

Materiály testované firmou Blum	Minimálny ťahovací moment (Nm)
DTD (pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky > 0.4 N/mm ²)	1.5
MDF (pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Minerálne materiály	2
Prírodný kameň Granit Nero Assoluto	3
Kremenný kompozitný umelý kameň	3
Keramické dosky	3

TIP-ON pre dvierka			
	<input type="checkbox"/> TIP-ON pre dvierka		
Vyhotovenie	Záves	Pero	
Krátka verzia	CLIP top	○	956.1004
Dlhá verzia	CLIP top	○	956A1004
Dlhá verzia	CLIP top	●	956A1006

Vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť Blum nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie EXPANDO T s materiálmi, ktoré neboli špecifikované a ani v kombinácii s kovaniami iných výrobcov. Odporúčame, aby montáž vykonal odborný výrobca nábytku.

Obmedzovač uhla otvorenia			
	<input type="checkbox"/> Obmedzovač uhla otvorenia		
Uhol otvorenia	Farba		
85°	Tmavosivá		70T4503
92°	RAL 7037 prachová sivá		70T4503.09

- S perom
- Bez pera

- NI Poniklované
- ONS Čierny ónyx