

Memo

CLIP top BLUMOTION za tanka vrata

Jednostavno pričvršćivanje

Omogućava tanka vrata od 8 mm

Naša CLIP top BLUMOTION 110° šarka za tanka vrata tehnički impresionira isprobanom i testiranom Blumovom funkcionalnošću sa uobičajenom lakoćom podešavanja, CLIP mehanizmom i integrisanim BLUMOTION prigušenjem. Sa inovativnim sistemom pričvršćivanja EXPANDO T, tanki frontovi napravljeni od različitih

materijala za frontove mogu se sigurno pričvrstiti. Rupa za lonac nije neophodna. Iskristite raznovrsnost materijala za frontove od 8 mm. Zahvaljujući 0-uskakanju, šarka CLIP top BLUMOTION za tanka vrata omogućava upotrebu unutrašnjih izvlačenja ili izvlačenja polica pored standardnih primena.

Kvalitetno do poslednjeg detalja



BLUMOTION integrisan u držač šarke



Prekidač za deaktiviranje BLUMOTION-a



Pričvršćivanje montažne ploče u standardnom položaju



EXPANDO T – inovativni sistem pričvršćivanja




Saznajte više o našem EXPANDO T sistemu pričvršćivanja.

www.blum.com/EXPANDO_T_1

www.blum.com

 blum®



Montaža bez otvora za lonac



Postavite tiplove u izbušene rupe ...



... Zategnute zavrtnje, gotovo



Jednostavna montaža i demontaža zahvaljujući CLIP mehanizmu

Informacije za naručivanje

Ugaono naleganje, središnje naleganje, unutrašnje naleganje			
	<input type="checkbox"/> Lonac	<input type="checkbox"/> EXPANDO T	
Šarka	Opruga	Boja	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL
Različiti položaji postavljanja rešavaju se odgovarajućim položajima pričvršćivanja.			



Uobičajeno jednostavno 3-dimenzionalno podešavanje

Pribor			
	<input type="checkbox"/> Pokrivna kapica držača šarke		
Štampa / Utiskivanje	Natpis	Boja	
Bez štampe	–	NI ONS	70.4503
Utiskivanje	Blum	NI	70.4503.BP

Oblast primene i preporuke za obradu

EXPANDO T je pogodan za pričvršćivanje Blumovih okova na ha frontovima nameštaja od tankih materijala. Uz dovoljnu stabilnost i čvrstoću mogu se koristiti materijali za frontove debljine 8 mm ili više.

Pribor			
	<input type="checkbox"/> Pokrivna kapica lonca šarke		
Šarka	Boja		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T4504	
CLIP top	NI	70T4504	

Materijali testirani od strane Bluma	Minimalni momenat zatezanja (Nm)
Iverica (unakrsna zatezna čvrstoća > 0.4 N/mm ²)	1.5
MDF (unakrsna zatezna čvrstoća > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralni materijali	2
Prirodni kamen granit Nero Assoluto	3
Plastika kompozitni kvarc	3
Keramičke ploče	3

Pribor			
	<input type="checkbox"/> TIP-ON za vrata		
Tip	Šarka	Opruga	
Kratka verzija	CLIP top	○	956.1004
Duga verzija	CLIP top	○	956A1004
Duga verzija	CLIP top	●	956A1006

Isključenje od odgovornosti

Blum ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu EXPANDO T u kombinaciji sa materijalima koji nisu navedeni ili u kombinaciji sa okovima drugih proizvođača. Preporučuje se da montažu izvrši iskusni proizvođač nameštaja.

Pribor			
	<input type="checkbox"/> Graničnik ugla otvaranja		
Ugao otvaranja	Boja		
85°	Tamno siva	70T4503	
92°	RAL 7037 svetlo siva	70T4503.09	

- Sa oprugom
- Bez opruge

- NI Niklovano
- ONS Oniks crna