

Memo

CLIP top BLUMOTION för tunna luckor

Enkel montering

Möjligt med tunna luckor från 8 mm

Vårt CLIP top BLUMOTION 110°-gångjärn för tunna luckor är tekniskt imponerande tack vare beprövad Blum-funktion och de välkända justeringsmöjligheterna, CLIP-teknik samt integrerad BLUMOTION-dämpning. Med det innovativa monteringsystemet EXPANDO T kan tunna luckor i olika frontmaterial monteras

säkert och stabilt. Någon grytborrning krävs inte. Välj mellan många olika material med en fronttjocklek från 8 mm. Tack vare 0-intrång kan du kombinera CLIP top BLUMOTION-gångjärn för tunna luckor med innerlådor och utdragbara hyllor utöver standardapplikationer.

Kvalitet in i minsta detalj



Integrerad BLUMOTION i gångjärnsarmen



Switch för inaktivering av BLUMOTION



Standardmonteringsposition för monteringsplattan



EXPANDO T – det innovativa monteringsystemet




Mer information om vårt monteringsystem EXPANDO T.

www.blum.com/EXPANDO_T_1

www.blum.com

 blum®



Montering utan grytborrning



Placera dyblarna i borrhålen ...



... dra åt skruvarna, klart!



Enkel montering och demontering med CLIP-teknik

Beställningsinformation

Heltäckande, halvtäckande, innanförhängande luckor			
	<input type="checkbox"/> Gryta	<input type="checkbox"/> EXPANDO T	
Gångjärn		Fjäder	Färg
CLIP top BLUMOTION		●	NI ONS
CLIP top		●	NI
CLIP top		○	NI
De olika anslagssituationerna uppnås genom olika skruvpositioner.			



Samma smidiga 3-dimensionella justering som tidigare

Tillbehör			
	<input type="checkbox"/> Täckbricka för gångjärnsarm		
Tryck / prägling	Tryck	Färg	
Utan tryck	–	NI ONS	70.4503
Med prägling	Blum	NI	70.4503.BP

Användningsområde och monteringsrekommendationer

EXPANDO T lämpar sig för montering av Blum-beslag i tunna frontmaterial inom möbelindustrin. Montering kan ske i frontmaterial från 8 mm tjocklek med god stabilitet och hållfasthet som följd.

Täckbricka för gångjärnsryta			
	<input type="checkbox"/> Täckbricka för gångjärnsryta		
Gångjärn		Färg	
CLIP top BLUMOTION		NI ONS	70T4504
CLIP top		NI	70T4504

Material testade av Blum	Minsta åtdragningsmoment (Nm)
Spånplatta (tvärdragshållfasthet > 0.4 N/mm ²)	1.5
MDF (tvärdragshållfasthet > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Komposit	2
Natursten granit "Nero assoluto"	3
Kvartskomposit	3
Keramikplattor	3

TIP-ON för luckor			
	<input type="checkbox"/> TIP-ON för luckor		
Utförande	Gångjärn	Fjäder	
Korta versionen	CLIP top	○	956.1004
Långa versionen	CLIP top	○	956A1004
Långa versionen	CLIP top	●	956A1006

Ansvarsbegränsning

Blum påtar sig inget ansvar om EXPANDO T används i kombination med ej angivna material eller i kombination med beslag från andra tillverkare. Vi rekommenderar att monteringen utförs av en erfaren möbeltillverkare.

Öppningsvinkelbegränsare			
	<input type="checkbox"/> Öppningsvinkelbegränsare		
Öppningsvinkel	Färg		
85°	Mörkgrå	70T4503	
92°	RAL 7037 grå	70T4503.09	

- Med fjäder
- Utan fjäder
- NI Förnicklad
- ONS Onyxsvart