

Memo

CLIP top BLUMOTION для тонких дверцят

Простий монтаж

Для фасадів від 8 мм завтовшки

Наша завіса CLIP top BLUMOTION 110° для тонких дверцят переконає надійною функціональністю від Blum, а також звичним комфортом регулювання, механізмом CLIP і вбудованою системою амортизації BLUMOTION. З інноваційною системою кріплення EXPANDO T тонкі фасади з різних матеріалів можна надійно прикріпити. Отвір під чашку не потрібно свердлити.

Використовуйте більше різних матеріалів для фасадів 8 мм завтовшки. Завдяки нульовому входженню завісу CLIP top BLUMOTION для тонких дверцят можна використовувати не лише у стандартних, але й у внутрішніх конструкціях, або для висувних полиць.

Висока якість до найдрібніших деталей



BLUMOTION інтегрований у плече завіси



Деактивація BLUMOTION



Стандартна позиція кріплення монтажної планки



EXPANDO T – інноваційна система кріплення




Докладно про нашу систему кріплення EXPANDO T

www.blum.com/EXPANDO_T_1

www.blum.com

 blum®



Для монтажу не потрібно свердити отвір під чашку



Вкладіть дюбелі у просвердлені отвори...



... дотягніть саморізи – готово



Швидкий та простий монтаж і демонтаж із технологією CLIP

Інформація для замовлення

Накладний фасад, напівнакладний фасад, внутрішній фасад			
	Чашка	<input type="checkbox"/>	EXPANDO T
Завіса		Пружина	Колір
CLIP top BLUMOTION		●	NI ONS
CLIP top		●	NI
CLIP top		○	NI
Позиція кріплення монтажної планки залежить від накладення фасаду			



Зручне 3-вимірне регулювання

Акcesуари			
	<input type="checkbox"/>	Заглушка на плече завіси	
Друк / Тиснення	Напис	Колір	
Без логотипу	–	NI ONS	70.4503
Із логотипом	Blum	NI	70.4503.BP

Застосування та рекомендації щодо виготовлення

EXPANDO T підходить для кріплення фурнітури Blum до фасадів із тонких матеріалів. Можна використовувати матеріали для фасадів від 8 мм завтовшки за умови, що вони достатньо стабільні та міцні.

Заглушка на чашку завіси			
	<input type="checkbox"/>	Заглушка на чашку завіси	
Завіса		Колір	
CLIP top BLUMOTION		NI ONS	70T4504
CLIP top		NI	70T4504

Матеріали, протестовані компанією Blum	Мінімальний крутний момент (Нм)
ДСП (поперечна міцність розтягу > 0.4 Н/мм ²)	1.5
МДФ (поперечна міцність розтягу > 0.6 Н/мм ²)	1.5
Плита ХДФ	2
HPL-пластик	2
Плити на основі мінеральних матеріалів	2
Натуральний граніт Nero Assoluto	3
Штучний камінь на основі кварцу	3
Керамічні плити	3

TIP-ON для дверцят			
	<input type="checkbox"/>	TIP-ON для дверцят	
Тип	Завіса	Пружина	
Короткий	CLIP top	○	956.1004
Довгий	CLIP top	○	956A1004
Довгий	CLIP top	●	956A1006

Обмеження відповідальності

Blum не несе жодної відповідальності, якщо кріплення EXPANDO T використано в комбінації з матеріалами, що не зазначені в цьому переліку, або із фурнітурою інших виробників. Рекомендовано довірити монтаж кваліфікованому виробникові меблів.

Обмежувач кута відкриття			
	<input type="checkbox"/>	Обмежувач кута відкриття	
Кут відкриття		Колір	
85°		Темно-сірий	70T4503
92°		RAL 7037 попелясто-сірий	70T4503.09

- Із пружиною
- Без пружини

- NI Нікельований
- ONS Чорний онікс