

# CLIP top BLUMOTION CRISTALLO

www.blum.com

 **blum**®

## Memo

i

Kvalitet in i minsta detalj



Nu är BLUMOTION-dämpningen integrerad i gångjärnsarmen



Switch för inaktivering av BLUMOTION



Standardmonteringsposition för monteringsplattan



Möjligt med fronttäckning upp till 19 mm



### Imponerar vid varje öppning

Det nya CLIP top BLUMOTION CRISTALLO-gångjärnet kombinerar den vanliga justeringen och CLIP-tekniken med avancerade funktioner på minsta möjliga plats. Glas- och spegelluckor med integrerad BLUMOTION stänger alltid mjukt, tyst och därmed säkert.

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO möjliggör, tack vare 0-intrång, förutom standardmonteringssituationer även innerlådor och innerutdrag.

# CLIP top BLUMOTION CRISTALLO



Förenklad positionering tack vare ny limningsmall



Verktyglös montering genom påsnäppning



Enkel demontering - snäpp loss



Samma smidiga 3-dimensionella justering



CLIP top BLUMOTION CRISTALLO i glasvittrinskåp med monteringsplatta för limning



Den nya monteringsplattan för limning möjliggör fronter som går utanför skåpstommen

## Beställningsinformation

| Heltäckande, halvtäckande, innanförhängande luckor |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |

|                    | Gryta                               | <input type="checkbox"/> | CRISTALLO |            |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|
|                    | Gångjärn                            | Fjäder                   | Färg      | Art.nr.    |
| CLIP top BLUMOTION | <input checked="" type="checkbox"/> | ●                        | NI   ONS  | 71B4500C   |
| CLIP top           | <input checked="" type="checkbox"/> | ●                        | NI        | 71T4500C   |
| CLIP top           | <input type="checkbox"/>            | ○                        | NI        | 70T4500CTL |

|               | Frontmaterial      | <input type="checkbox"/>            | CRISTALLO-grytplattor |  |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
|               |                    | Färg                                | Art.nr.               |  |
| Glas / spegel | Matt-förnicklad    | <input checked="" type="checkbox"/> | 70T4568C              |  |
| Spegel        | Special-förnicklad | <input checked="" type="checkbox"/> | 70T4568C              |  |

|               | Frontmaterial   | <input type="checkbox"/>            | CRISTALLO-monteringsplattor |  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|
|               |                 | Färg                                | Art.nr.                     |  |
| Glas / spegel | Matt-förnicklad | <input checked="" type="checkbox"/> | 175M4C20N                   |  |

## Tillbehör

|              | Tryck / prägling | <input type="checkbox"/>            | Täckbricka gångjärnsarm |            |
|--------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|
|              |                  | Tryck                               | Färg                    | Art.nr.    |
| Utan tryck   | –                | <input type="checkbox"/>            | NI   ONS                | 70.4503    |
| Med prägling | Blum             | <input checked="" type="checkbox"/> | NI                      | 70.4503.BP |

|     | Öppningsvinkel | <input type="checkbox"/>            | Öppningsvinkelbegränsare |  |
|-----|----------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
|     |                | Färg                                | Art.nr.                  |  |
| 85° | Mörkgrå        | <input checked="" type="checkbox"/> | 70T4503                  |  |
| 92° | R7037 grå      | <input checked="" type="checkbox"/> | 70T4503.09               |  |

De olika anslagssituationerna uppnås genom olika limningspositioner.

- Med fjäder
- Utan fjäder
- NI Förnicklad
- ONS Onyxsvart

## Ansvarsbegränsning

Blum-beslagen uppfyller kraven på hållfasthet vid fackmässig montering på glas- och spegelluckor. Hållfastheten kontrolleras genom både interna och externa provmonteringar. Vi hoppas att ni har förståelse för att Blum inte kan lämna några garantier för det lim och den limningsmetod som kommer till användning, varför Blum inte kan hållas ansvarig för skador som uppstår pga. felaktig fastlimning av gångjärnet. Vi rekommenderar att limningen utförs av en erfaren glasmästare.