

Memo

CLIP top BLUMOTION 155°

Alla funktioner integrerade

CLIP top BLUMOTION 155° – 0-intrångsgångjärn för heltäckande lucka

I vidvinkelgångjärnet med 0-intrång finns CLIP top BLUMOTION's alla fördelar. Den stilrena designen kombinerad med den smidiga och välbeprövade 3-dimensionella justeringen ger den bästa öppnings- och stängningsfunktionen. Dessutom övertygar CLIP top BLUMOTION 155° med sin integrerade dämpning och är även anpassade för speciallösningar såsom gerade luckor.

Kvalitet in i minsta detalj



BLUMOTION-dämpningen är integrerad i gångjärnsarmen



Switch för inaktivering av BLUMOTION



INSERTA för verktygslös montering av grytan



Matchande täckbrickor för gångjärnsgrytan – även i onyxsvart

www.blum.com

 **blum**®

Beställningsinformation

Heltäckande lucka			
Gryta	INSERTA		
Gångjärn	Fjäder	Färg	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7590
CLIP top	●	NI	71T7590
CLIP top	○	NI ONS	70T7590.TL

Gryta			
Gångjärn	Fjäder	Färg	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7550
CLIP top	●	NI	71T7550
CLIP top	○	NI ONS	70T7550.TL

Gryta			
Gångjärn	Fjäder	Färg	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7580
CLIP top	●	NI	71T7580

Halvtäckande lucka			
Gryta	INSERTA		
Gångjärn	Fjäder	Färg	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7690
CLIP top	○	NI	70T7690.TL

Gryta			
Gångjärn	Fjäder	Färg	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7650
CLIP top	●	NI	71T7650
CLIP top	○	NI	70T7650.TL

Innanförliggande lucka	
Använd gångjärn för halvtäckande lucka och 9 mm tjockare monteringsplatta	

Tillbehör		
Gångjärn	Distans (mm)	
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21

Täckbricka för gångjärnsarm			
Tryck / präglning	Tryck	Färg	
Utan tryck	–	NI ONS	70.4503
Med präglning	Blum	NI	70.4503.BP

Täckbricka för gångjärnsryta		
Gångjärn	Färg	
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T7504
CLIP top	NI ONS	70T7504

Öppningsvinkelbegränsare		
Öppningsvinkel	Färg	
92°	Mörkgrå	70T7553.09
110°	RAL 7037 grå	70T7553

Matris för inpressning		
Färg	Material	
Orange	Syntetmaterial	MZM.0040

Spånplatteskravar		
Ø (mm)	Längd (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Observera
Då CLIP top BLUMOTION- och CLIP top-gångjärn med fjäder kombineras i mindre och lättare fronter upp till ca. 300 mm bredd, rekommenderar vi en provmontering. Vid större frontbredder rekommenderar vi att endast en typ av gångjärn monteras.

- Med fjäder
- Utan fjäder
- NI Förnicklad
- ONS Onyxsvart