

SERVO-DRIVE

Jamais une ouverture
n'a été aussi simple.





Assistance électrique à l'ouverture pour blocs-tiroirs et portes relevables

Une légère pression suffit et les blocs-tiroirs ainsi que les portes relevables s'ouvrent comme par enchantement, que ce soit dans un meuble bas, un meuble haut, pour les réfrigérateurs ou les lave-vaisselle.

Avec SERVO-DRIVE, SERVO-DRIVE uno et SERVO-DRIVE flex. Un seul système pour toute la cuisine avec des solutions sur mesure pour toutes les exigences.



Sommaire

- 04 Avantages particuliers
- 10 Variantes
- 12 Mise en œuvre

Confort total

Avec SERVO-DRIVE, vous profitez d'un confort maximal lors de l'ouverture des blocs-tiroirs lourds ou des portes des appareils encastrables. Même les portes relevables larges dans les meubles hauts s'ouvrent électriquement et pratiquement sans bruit.

Les blocs-tiroirs se referment sans effort et les portes relevables peuvent également être fermées par simple pression sur un bouton.



L'art de l'ouverture

SERVO-DRIVE coulisse de façon totalement libre et silencieuse, et peut être arrêté dans la position souhaitée.

Bon à savoir : l'ouverture des blocs-tiroirs, portes relevables ou portes est indépendante du poids du bloc-tiroir ou de la face.



Grâce à SERVO-DRIVE pour AVENTOS, les portes relevables dans les meubles hauts s'ouvrent facilement.



Après avoir appuyé à n'importe quel endroit, même les blocs-tiroirs larges et lourds s'ouvrent avec élégance.



Les blocs-tiroirs dans le meuble bas ou à proximité du sol peuvent être ouverts sans effort avec le genou ou la pointe du pied.



Les faces des appareils encastrables comme les lave-vaisselle, les congélateurs ou les réfrigérateurs peuvent se mouvoir très facilement.

La sécurité jusqu' dans le moindre détail

Ouverture en toute sécurité

SERVO-DRIVE réagit extrêmement rapidement et interrompt immédiatement le processus d'ouverture dès que le système enregistre une résistance.



Déclenchement sensible

La sensibilité de déclenchement peut désormais être réglée individuellement. Associée à la protection anti-appui intégrée, elle empêche toute ouverture par inadvertance.

**Contrôle total**

Les utilisateurs peuvent intervenir à tout moment dans le mouvement. En cas de panne de courant, les blocs-tiroirs, portes relevables ou portes actionnés par SERVO-DRIVE peuvent être ouverts manuellement.

**Désactivation en toute simplicité**

SERVO-DRIVE peut être désactivé à tout moment à l'aide d'un interrupteur usuel. Ceci économise de l'énergie et rend le nettoyage des faces plus facile.



Une grande liberté de conception

Avec poignée, poignée encastré ou sans poignée :
SERVO-DRIVE peut être mis en œuvre, qu'importe la version
et la variante de design. Comme le système est monté derrière
le bloc-tiroir pour gagner de la place, il n'est pas visible et n'al-
tère ni le design ni la fonctionnalité des meubles.



Pour toutes les longueurs nominales

SERVO-DRIVE peut être mis en œuvre pour une largeur de
corps de meuble à partir de 275 mm, indépendamment de la
longueur nominale et de la dimension du bloc-tiroir.



Pour différents systèmes

SERVO-DRIVE est compatible sans restriction fonctionnelle avec différents systèmes Box et systèmes coulissants.

Une gamme complète

SERVO-DRIVE est disponible en différentes variantes, en fonction de l'espace de travail et de l'application.



SERVO-DRIVE

Pour les systèmes Box et les systèmes coulissants dans les meubles bas, qui s'ouvrent particulièrement facilement avec SERVO-DRIVE.



SERVO-DRIVE pour AVENTOS

SERVO-DRIVE convient parfaitement à nos systèmes de portes relevables dans les meubles hauts : l'assistance électrique à l'ouverture offre un confort sensiblement accru, surtout pour les personnes de petite taille.



Pour en savoir plus sur AVENTOS, cliquez ici.
blum.com/sdr15



SERVO-DRIVE uno

Les deux mains pleines et pas de main libre ? Pas de problème. Une brève pression suffit, et le bloc-tiroir à déchets s'ouvre automatiquement. La face reste ainsi propre et tout est rangé à sa place.

SERVO-DRIVE flex

Butée gauche ou droite, porte entraînée ou fixe – SERVO-DRIVE flex peut être monté indépendamment de la situation de montage. Afin que vous n'ayez pas à renoncer au confort de commande habituel de SERVO-DRIVE avec votre réfrigérateur, congélateur ou lave-vaisselle intégré.



De 2,5 à 8 secondes

Les temps d'ouverture de SERVO-DRIVE flex peuvent être réglés directement sur l'entraînement. Vous avez le choix entre trois modes : 2.5 secondes, 4 secondes et 8 secondes. Comme vous préférez.



Une mise en service simplifiée

L'intégration du récepteur radio nécessaire à cet effet dans l'unité motrice simplifie la synchronisation de deux unités motrices pour les portes d'une hauteur supérieure à 1 700 mm. Il n'est plus nécessaire non plus d'effectuer des courses de référence pour adapter la force d'éjection.

Consommation électrique moindre

Petit détail intéressant : la consommation d'électricité en mode veille de toutes les variantes de SERVO-DRIVE est nettement inférieure à la valeur normalisée de l'UE.



Mise en œuvre facile

SERVO-DRIVE peut être monté facilement sans connaissances en électricité et en grande partie sans outils. Le QR code imprimé sur l'unité motrice vous permet d'accéder directement aux instructions de montage et d'avoir ainsi rapidement tout ce dont vous avez besoin à portée de main.

SERVO-DRIVE



Montage sûr

Un affichage LED vous signale la profondeur de montage correcte. Cela permet de gagner du temps, assure la sécurité lors du montage et garantit que le système fonctionne avec la précision habituelle.



Aucun outil requis.

Rien de plus simple : les unités motrices sont placées sans outil à la bonne position sur le profil ou, pour SERVO-DRIVE flex, clipsées sur l'embase.

SERVO-DRIVE uno



À la bonne place

L'aide de montage intégrée permet de trouver rapidement la bonne position pour monter l'entraînement.



Entièrement automatique

La position en profondeur est réglée automatiquement par l'accrochage et la fermeture du bloc-tiroir.



moving ideas

Nous pensons que les idées peuvent faire bouger le monde. Pour vous aider à concrétiser vos idées créatives, nous vous proposons des ferrures innovantes, des concepts de meubles inspirants et des services adaptés. Vos besoins, les tendances mondiales et notre vision commune d'une meilleure qualité de vie sont nos moteurs. Ensemble, créons des idées en mouvement.



Qualité de l'habitat

Davantage de confort et de fonctionnalité dans l'utilisation quotidienne des meubles : c'est ce à quoi nous voulons contribuer.



Gamme

Un prestataire unique : grâce à notre gamme de produits diversifiée, vous pouvez mettre en œuvre les tendances actuelles et futures de l'habitat.



Inspiration

Nous observons les tendances en matière d'habitat dans le monde entier et recherchons les solutions de demain. Nous vous transmettons nos conclusions.



Innovation

Nous continuons à avancer. La curiosité et l'esprit de recherche nous permettent de développer de nouveaux produits et services pour vous.



Services

Nous vous soutenons dans votre travail quotidien par le biais de services personnalisés adaptés à vos processus.



Qualité

Nous ne cessons d'améliorer nos produits, nos services et nous-mêmes.



Confiance

Nous prenons nos responsabilités. Pour notre partenariat, pour nos collaborateurs, pour la société et pour l'environnement.

Chez Julius Blum, notre voyage a débuté avec des crampons pour chevaux en 1952. Aujourd'hui, nous fournissons des ferrures innovantes à nos clients dans plus de 120 pays.

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Télec. : +43 5578 705-44
Courriel : info@blum.com
www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
IDNR: 463.767.2 · EP-656/1 FR-AL/05.25