



product
design
award

2010



DESIGN
AWARD
2017



Blum-Awards
www.blum.com/award



Cerniera CLIP top BLUMOTION 110°

Webcode
ID20006 ◀

per ante

- Design elegante e dimensioni compatte grazie all'integrazione dell'ammortizzatore nel fondello
- Ammortizzatore BLUMOTION integrato per una chiusura dolce e silenziosa (con disattivazione)
- CLIP top con o senza chiusura automatica (molla)
- Schema preciso e armonico delle fughe grazie alla confortevole regolazione tridimensionale continua
- Montaggio e smontaggio rapido senza attrezzi dell'anta grazie al pluricollaudato meccanismo CLIP
- Varie applicazioni possibili grazie a diversi bracci della cerniera e fissaggi fondello

Testo di fornitura

Cerniera Blum CLIP top BLUMOTION 110°. Cerniera per applicazioni standard. Angolo di apertura 110°. Ammortizzatore di chiusura disattivabile integrato nel fondello. Montaggio e smontaggio rapido senza attrezzi dell'anta sul corpo mobile grazie alla tecnica di montaggio a clip. Terzo perno di riscontro nel braccio della cerniera per una tenuta stabile della cerniera sulla piastrina di premontaggio.

Nella superficie

- a) Nichel
- b) Nero onice

Montaggio su

- a) piastrina di premontaggio dritta
- b) piastrina di premontaggio a croce

Come opzione con placchette di copertura per braccio della cerniera e fondello. Come opzione con limitatore dell'angolo di apertura 86°.

Regolazione tridimensionale continua: Altezza max. ± 3 mm, Fianco ± 2 mm, Regolazione della profondità mediante vite senza fine filettata + 3/- 2 mm.

Tipo di cerniera

- a) CLIP top BLUMOTION con molla
- b) CLIP top con molla. Allestimento opzionale con ammortizzatore di chiusura.
- c) CLIP top senza molla. Combinabile con un supporto per l'apertura meccanico.

Opzioni di allestimento

- ▶ ID20148 TIP-ON per ante



Altre informazioni

Nella versione cartacea del catalogo Blum oppure online nel catalogo Blum da sfogliare alla sezione "Progettazione" www.blum.com/catalogue

blum®