



product
design
award

2010



DESIGN
AWARD
2017



Blum-Awards
www.blum.com/award

CLIP top BLUMOTION-Scharnier 95°

Webcode
ID20008 ◀

für innenliegende und aufschlagende Stollenkonstruktionen

- Elegantes Design bei geringer Baugröße durch integrierte Dämpfung im Scharniertopf
- Integrierte BLUMOTION-Dämpfung für sanftes und leises Schließen (mit Deaktivierung)
- Harmonisches Fugenbild durch komfortable und stufenlose 3-dimensionale Einstellung
- Werkzeuglose Schnellmontage und -demontage der Tür durch millionenfach bewährten CLIP-Mechanismus
- Verschiedene Anwendungen durch unterschiedliche Scharnierarme und Topfbefestigungen möglich

Ausschreibungstext

Blum CLIP top BLUMOTION-Scharnier 95°. Scharnier für Stollenkonstruktionen. Öffnungswinkel 95°. Im Scharniertopf integrierte, deaktivierbare Schließdämpfung. Werkzeuglose Schnellmontage und -demontage der Tür am Korpus durch Aufclipp-Montagetechnik. Dritter Pass-Stift im Scharnierarm für stabilen Halt des Scharniers auf der Montageplatte.

In der Oberfläche

- a) vernickelt
- b) Onyxschwarz (ausschließlich für innenliegend mit integrierter BLUMOTION-Dämpfung)

Montage auf

- a) gerader Montageplatte
- b) Kreuzmontageplatte

Optional mit Abdeckkappen für Scharnierarm und Topf.

Stufenlose 3-dimensionale Einstellung: Höhe max. ± 3 mm, Seite ± 2.5 mm, Tiefe ± 1 mm.

Scharniertyp

- a) innenliegend. CLIP top BLUMOTION mit Feder.
- b) innenliegend. CLIP top mit Feder. Optionale Ausstattung mit Schließdämpfung.
- c) innenliegend. CLIP top ohne Feder. Mit einer mechanischen Öffnungsunterstützung kombinierbar.
- d) aufschlagend. CLIP top BLUMOTION.

Ausstattungsoptionen

- ▶ ID20148 TIP-ON für Türen



Weitere Informationen

In der Print-Version des Blum-Katalogs oder online im Blum-Blätterkatalog jeweils unter „Planung“
www.blum.com/catalogue