



product
design
award

2010



DESIGN
AWARD
2017



Blum-Awards
www.blum.com/award



CLIP top BLUMOTION šarka 95°

Webcode
ID20008 ◀

za unutrašnje i otvarajuće pregradne konstrukcije

- Elegantan dizajn kod manje ugradne veličine zahvaljujući integrisanom prigušenju u loncu šarke
- Integrisano BLUMOTION prigušenje za lako i tiho zatvaranje (sa deaktiviranjem)
- Harmonični izgled fuga usled komfornog i kontinualnog 3-dimenzionalnog podešavanja
- Brza montaža i demontaža bez alata vrata zahvaljujući milion puta proverenom CLIP mehanizmu
- Moguća raznolika primena zahvaljujući različitim držačima šarke i pričvršćivanju lonca

Tenderske specifikacije

Blum CLIP top BLUMOTION šarka 95°. Šarka za pregradne konstrukcije. Ugao otvaranja 95°. Integrisano u lonac šarke, deaktiviranje prigušenog zatvaranja. Brza montaža i demontaža vrata na korpus bez alata zahvaljujući montažnoj tehnici kačenja. Treća prolazna čivija u držaču šarke za stabilnije držanje šarke na montažnoj ploči.

U površini

a) niklovano

b) Oniks crna (isključivo za unutrašnje naleganje sa integrisanim BLUMOTION prigušenjem)

Montaža na

a) ravnoj montažnoj ploči

b) unakrsnoj montažnoj ploči

Opcionalno sa pokrivnim kapticama za držač šarke i lonac šarke.

Kontinualno 3-dimenzionalno podešavanje: Visina maks.

± 3 mm, Bočno ± 2.5 mm, Dubina ± 1 mm.

Tip šarke

a) unutrašnje naleganje. CLIP top BLUMOTION sa oprugom.

b) unutrašnje naleganje. CLIP top sa oprugom. Opcionalna oprema sa prigušenim zatvaranjem.

c) unutrašnje naleganje. CLIP top bez opruge. Kombinovano sa mehaničkom pomoći pri otvaranju.

d) puno otvaranje. CLIP top BLUMOTION.

Opcionalna oprema

- ▶ ID20148 TIP-ON za vrata



Ostale informacije

U štampanoj verziji Blumovog kataloga ili u svako doba online u Blumovom elektronskom katalogu koji se može prelistavati pod "Planiranje" www.blum.com/catalogue