



product
design
award

2010



DESIGN
AWARD
2017



Blum-Awards
www.blum.com/award



CLIP top BLUMOTION kutne spojnice

Webcode
ID20010 ◀

od +45° do -45°

- elegantni dizajn kod malih ugradbenih veličina zahvaljujući integriranom prigušenju u čašici spojnice
- Integrirano BLUMOTION prigušivanje za blago i tiho zatvaranje (s deaktiviranjem)
- u kombinaciji s kutnim klinovima prikladno za kutne primjene od +50° do -50°
- brza montaža i demontaža vrata bez upotrebe alata i s pomoću CLIP mehanizma koji se već bezbroj puta dokazao u praksi
- Moguće su razne primjene s pomoću različitih krakova spojnice i pričvršćivanja čašice

Tekst za oglašavanje

Blum CLIP top BLUMOTION spojnica.

Vrsta spojnice

- a) CLIP top BLUMOTION s oprugom.
- b) CLIP top s oprugom. Opcionalno opremanje prigušivanjem pri zatvaranju.
- c) CLIP top bez opruge. Može se kombinirati s mehaničkom podrškom pri otvaranju.

Kutna spojnica

- a) +45° (dostupno i u Oniks crnoj boji)
- b) +37°
- c) +30° (dostupno i u Oniks crnoj boji)
- d) +20°
- e) +15° (dostupno i u Oniks crnoj boji)
- f) ± 5° (sa spojnicom za profilna vrata pod kutom od 95°)
- g) -15°
- h) -30°
- i) -45°

Prigušenje pri zatvaranju koje se može deaktivirati integrirano u čašicu spojnice. Brza montaža i demontaža vrata na korpus bez upotrebe alata s pomoću montažne tehnike jednostavnog pričvršćivanja. Treći klin za poravnavanje u kraku spojnice za stabilan prihvat spojnice na montažnoj pločici.

Kontinuirano 3-dimenzionalno namještanje: visina maks. ± 3 mm, stranica ± 1,8 mm, namještanje dubine preko opružnog vijka ± 2 mm.

Po izboru s kutnim klinovima za međukutove. Po izboru s pokrivnim kavicama za krak spojnice.

Montaža na

- a) ravnu montažnu pločicu
- b) križni podložak

Mogućnosti opremanja

- ▶ ID20148 TIP-ON za vrata



Dodatne informacije

U tiskanoj verziji kataloga tvrtke Blum ili na internetu u katalogu za listanje u odjeljku „Planiranje”
www.blum.com/catalogue