



product
design
award

2010



DESIGN
AWARD
2017



Blum-Awards
www.blum.com/award



CLIP top BLUMOTION ugaone šarke

Webcode
ID20010 ◀

od + 45° do - 45°

- Elegantan dizajn kod manje ugradne veličine zahvaljujući integrisanom prigušenju u loncu šarke
- Integrisano BLUMOTION prigušenje za lako i tiho zatvaranje (sa deaktiviranjem)
- Pogodno u kombinaciji sa ugaonim klinom za ugaonu primenu od +50° do -50°
- Brza montaža i demontaža bez alata vrata zahvaljujući milion puta proverenom CLIP mehanizmu
- Moguća raznolika primena zahvaljujući različitim držačima šarke i pričvršćivanju lonca

Tenderske specifikacije

Blum CLIP top BLUMOTION šarka.

Tip šarke

- a) CLIP top BLUMOTION sa oprugom.
- b) CLIP top sa oprugom. Opcionalna oprema sa prigušenim zatvaranjem.
- c) CLIP top bez opruge. Kombinovano sa mehaničkom pomoći pri otvaranju.

Ugaona šarka

- a) +45° (takode u oniks crnoj boji)
- b) +37°
- c) +30° (takode u oniks crnoj boji)
- d) +20°
- e) +15° (takode u oniks crnoj boji)
- f) ± 5° (sa profilnom šarkom 95°)
- g) -15°
- h) -30°
- i) -45°

Integrisano u lonac šarke, deaktiviranje prigušenog zatvaranja. Brza montaža i demontaža vrata na korpus bez alata zahvaljujući montažnoj tehnici kačenja. Treća prolazna čivija u držaču šarke za stabilnije držanje šarke na montažnoj ploči. Kontinualno 3-dimenzionalno podešavanje: Visina maks. ± 3 mm, Bočno ± 1,8 mm, Podešavanje po dubini preko navojnog puža ± 2 mm.

Opcionalno sa ugaonim klinom za međuugao. Opcionalno sa pokrivnim kopicama za držač šarke.

Montaža na

- a) ravnoj montažnoj ploči
- b) unakrsnoj montažnoj ploči

Opcionalna oprema

- ▶ ID20148 TIP-ON za vrata



Ostale informacije

U štampanoj verziji Blumovog kataloga ili u svako doba online u Blumovom elektronskom katalogu koji se može prelistavati pod "Planiranje" www.blum.com/catalogue