



CLIP top-Glastürscharnier 94°

Webcode
ID20023 ◀

für Glastüren

- Für Frontdicken von 4.5 bis 7 mm
- Harmonisches Fugenbild durch komfortable und stufenlose 3-dimensionale Einstellung
- Werkzeuglose Schnellmontage und -demontage der Tür durch millionenfach bewährten CLIP-Mechanismus
- Optionale BLUMOTION-Dämpfung für sanftes und leises Schließen
- Verschiedene Anwendungen durch unterschiedliche Scharnierarme möglich

Ausschreibungstext

Blum CLIP top-Glastürscharnier 94°. Scharnier für Glastüren. Öffnungswinkel 94°. Werkzeuglose Schnellmontage und -demontage der Tür am Korpus durch Aufclipp-Montagetechnik. Dritter Pass-Stift im Scharnierarm für stabilen Halt des Scharniers auf der Montageplatte.

Topfabdeckkappen

- a) schwarz
- b) verchromt
- c) matt-nickel
- d) in der Oberfläche vernickelt

Dämpfung nachrüstbar. Optional mit Abdeckkappen für Scharnierarm und Topf.

Stufenlose 3-dimensionale Einstellung: Höhe max. ± 3 mm, Seite $+ 0.5/- 3.5$ mm, Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke ± 2 mm.

Optional mit Abdeckkappe für den Scharnierarm.

Montage auf

- a) gerader Montageplatte
- b) Kreuzmontageplatte

Ausstattungsoptionen

- ▶ ID20146 BLUMOTION für Türen



Weitere Informationen

In der Print-Version des Blum-Katalogs oder online im Blum-Blätterkatalog jeweils unter „Planung“
www.blum.com/catalogue