



MOVENTO mit BLUMOTION

Webcode
ID20100 ◀

Führung für Schubkästen und Innenschubkästen aus Holz, Belastungsklasse 40/60/70 kg

- Nicht sichtbare Führungen für Vollauszug
- Synchronisierter schwebelichter Lauf
- Integrierte BLUMOTION-Dämpfung für sanftes und leises Schließen
- BLUMATIC-Selbstschließtechnik
- Harmonisches Fugenbild durch komfortable, werkzeuglose 4-dimensionale Fronteinstellung

Ausschreibungstext

Blum MOVENTO-Führung. Verdeckte Führungen mit Vollauszug für Schubkästen und Innenschubkästen aus Holz.

Führungen mit verschleißarmen Kunststoffwalzen und synchronisiertem Laufwagensystem in der Nennlänge und Belastungsklasse

- a) 250 mm, 40 kg
- b) 270 mm, 40 kg
- c) 300 mm, 40 kg
- d) 320 mm, 40 kg
- e) 350 mm, 40 kg
- f) 380 mm, 40 kg
- g) 400 mm, 40 kg
- h) 420 mm, 40 kg
- i) 450 mm, 40/70 kg
- j) 480 mm, 40 kg
- k) 500 mm, 40/70 kg
- l) 520 mm, 40/70 kg
- m) 550 mm, 40/70 kg
- n) 580 mm, 70 kg

- o) 600 mm, 40/70 kg
- p) 650 mm, 70 kg
- q) 700 mm, 60 kg
- r) 750 mm, 60 kg

Integrierte Schließdämpfung. Optionale Ausstattung mit einer elektrischen Öffnungsunterstützung. Optional kombinierbar mit Seitenstabilisierung. Werkzeuglose integrierte Höhen-, Seiten- und Neigungseinstellung. Optionale Tiefeneinstellung. Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe. Optional mit passendem Inneneinteilungssystem. Optionaler Einsatz mit Blum-Schließsystem „CABLOXX“ (ID20267). Optionaler Einsatz mit „SPACE STEP“ (ID20285).

Ausstattungsoptionen

- ▶ ID20145 SERVO-DRIVE für Führungssysteme MOVENTO und TANDEM
- ▶ ID20157 ORGA-LINE für Holzschubkästen



Weitere Informationen

In der Print-Version des Blum-Katalogs oder online im Blum-Blätterkatalog jeweils unter „Planung“
www.blum.com/catalogue