

TANDEM Vollauszug mit BLUMOTION

Webcode
ID20112 ◄

Führung für Schubkästen und Innenschubkästen aus Holz, Belastungsklasse 30 kg, mit Kupplung

- Nicht sichtbare Führungen für Vollauszug
- Schwebeleichter Lauf
- Integrierte BLUMOTION-Dämpfung für sanftes und leises Schließen
- BLUMATIC-Selbstschließtechnik
- Harmonisches Fugenbild dank werkzeugloser integrierter Front-Neigungseinstellung und Höheneinstellung über Kupplung

Ausschreibungstext

Blum TANDEM-Führung. Verdeckte Führungen mit Vollauszug für Schubkästen und Innenschubkästen aus Holz.
Führungen mit verschleißarmen Kunststoffwalzen und gedämpften Schienenübergängen in der Nennlänge und Belastungsklasse
a) 250 mm, 30 kg
b) 270 mm, 30 kg
c) 300 mm, 30 kg
d) 320 mm, 30 kg
e) 350 mm, 30 kg
f) 380 mm, 30 kg
g) 400 mm, 30 kg
h) 420 mm, 30 kg
i) 450 mm, 30 kg
j) 480 mm, 30 kg
k) 500 mm, 30 kg
l) 520 mm, 30 kg
m) 550 mm, 30 kg
n) 580 mm, 30 kg
o) 600 mm, 30 kg
p) 650 mm, 30 kg
q) 700 mm, 30 kg
r) 750 mm, 30 kg
Integrierte Schließdämpfung. Optionale Ausstattung mit einer elektrischen Öffnungsunterstützung. Optional kombinierbar mit Seitenstabilisierung. Werkzeuglose Höheneinstellung über Kupplung. Werkzeuglose integrierte Front-Neigungseinstellung. Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe. Optional mit passendem Inneneinteilungssystem. Optionaler Einsatz mit Blum-Schließsystem „CABLOXX“ (ID20267). Optionaler Einsatz mit „SPACE STEP“ (ID20285).

Ausstattungsoptionen

► **ID20145** SERVO-DRIVE für Führungssysteme MOVENTO und TANDEM
► **ID20157** ORGA-LINE für Holzschubkästen

Weitere Informationen

In der Print-Version des Blum-Katalogs oder online im Blum-Blätterkatalog jeweils unter „Planung“
www.blum.com/catalogue