



reddot design award  
winner 2018



DESIGN  
AWARD  
2018



Blum-Awards  
[www.blum.com/award](http://www.blum.com/award)



# Cerniera CLIP top BLUMOTION per ante sottili 110°

Webcode  
ID20276 ◀

per ante sottili da 8 a 14 mm

- Sistema di fissaggio EXPANDO T per i materiali più diversi
- Spessori dei frontali da 8 mm a 14 mm
- Ammortizzatore BLUMOTION integrato per una chiusura dolce e silenziosa (con disattivazione)
- Cerniera senza protrusione dell'anta in caso di battuta con sormonto (per mobili con cassetti o ripiani estraibili interni)
- CLIP top con o senza chiusura automatica (molla)
- Schema preciso e armonico delle fughe grazie alla confortevole regolazione tridimensionale continua
- Montaggio e smontaggio rapido senza attrezzi dell'anta grazie al pluricollaudato meccanismo CLIP

## Testo di fornitura

Cerniera 110° Blum CLIP top BLUMOTION per ante sottili.  
Cerniera per ante sottili da 8 a 14 mm. La cerniera senza protrusione dell'anta consente di realizzare mobili con cassetti o ripiani estraibili interni. Angolo di apertura 110°.

Nella superficie

- a) Nichel
- b) Nero onice

Tipo di cerniera

- a) CLIP top BLUMOTION con molla.
- b) CLIP top con molla. Allestimento opzionale con ammortizzatore di chiusura.
- c) CLIP top senza molla. Combinabile con un supporto per l'apertura meccanico.

Ammortizzatore di chiusura disattivabile integrato nel braccio della cerniera. Montaggio e smontaggio rapido senza attrezzi dell'anta sul corpo mobile grazie alla tecnica di montaggio a clip. Terzo perno di riscontro nel braccio della cerniera per una tenuta stabile della cerniera sulla piastrina di premontaggio. Regolazione tridimensionale continua: Altezza max.  $\pm 3$  mm,

Fianco  $\pm 2$  mm, Regolazione della profondità mediante vite senza fine filettata + 3/- 2 mm.

Come opzione con placchette di copertura per braccio della cerniera.

Come opzione con

- a) Limitatore angolo di apertura 85°
- b) Limitatore angolo di apertura 92°

Montaggio su

- a) Piastrina di premontaggio dritta
- b) Piastrina di premontaggio a croce

Con sistema di fissaggio EXPANDO T per frontali sottili. Impiego opzionale con il sistema di fissaggio Blum "EXPANDO T" (ID20279) per frontali sottili con uno spessore da 8 mm a 14 mm.

## Opzioni di allestimento

- ▶ ID20279 EXPANDO T – sistema di fissaggio per frontali sottili da uno spessore di 8 mm



## Altre informazioni

Nella versione cartacea del catalogo Blum oppure online nel catalogo Blum da sfogliare alla sezione "Progettazione" [www.blum.com/catalogue](http://www.blum.com/catalogue)