



reddot design award  
winner 2018



DESIGN  
AWARD  
2018



Blum-Awards  
[www.blum.com/award](http://www.blum.com/award)



# CLIP top BLUMOTION-Scharnier für dünne Türen Winkelanwendung

Webcode  
ID20278 ◀

- 5° bis + 15° für dünne Türen von 8 bis 14 mm

- EXPANDO T Befestigungssystem für unterschiedliche Frontmaterialien
- Frontdicken von 8 mm bis 14 mm
- Integrierte BLUMOTION-Dämpfung für sanftes und leises Schließen (mit Deaktivierung)
- CLIP top mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
- Harmonisches Fugenbild durch komfortable und stufenlose 3-dimensionale Einstellung
- Werkzeuglose Schnellmontage und -demontage der Tür durch millionenfach bewährten CLIP-Mechanismus

## Ausschreibungstext

Blum CLIP top BLUMOTION-Scharnier für dünne Türen.  
Winkelanwendung für dünne Türen von 8 bis 14 mm

- a) -5°
- b) +5°
- c) +10°
- d) +15°

In der Oberfläche vernickelt. Im Scharnierarm integrierte, deaktivierbare Schließdämpfung. Werkzeuglose Schnellmontage und -demontage der Tür am Korpus durch Aufclipp-Montagetechnik. Dritter Pass-Stift im Scharnierarm für stabilen Halt des Scharniers auf der Montageplatte.

Stufenlose 3-dimensionale Einstellung: Höhe max.  $\pm 3$  mm, Seite  $\pm 2$  mm, Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke + 3/- 2 mm.

Optional mit Abdeckkappen für Scharnierarm. Montage auf Kreuzmontageplatte.

Scharniertyp

- a) CLIP top BLUMOTION mit Feder.
- b) CLIP top mit Feder. Optionale Ausstattung mit Schließdämpfung.
- c) CLIP top ohne Feder. Mit einer mechanischen Öffnungsunterstützung kombinierbar.

Mit EXPANDO T Befestigungssystem für dünne Fronten. Optionaler Einsatz mit Blum-Befestigungssystem „EXPANDO T“ (ID20279) für dünne Fronten von 8 mm bis 14 mm.

## Ausstattungsoptionen

- ▶ ID20148 TIP-ON für Türen
- ▶ ID20279 EXPANDO T – Befestigungssystem für dünne Fronten ab 8 mm



## Weitere Informationen

In der Print-Version des Blum-Katalogs oder online im Blum-Blätterkatalog jeweils unter „Planung“  
[www.blum.com/catalogue](http://www.blum.com/catalogue)