



Blum-Awards  
[www.blum.com/award](http://www.blum.com/award)



# AVENTOS HL top

Webcode  
ID20342 ◀

## für Hochliftklappen

- Gut geeignet für kleinflächige, einteilige Fronten
- Ideal für Anwendungen im Hoch- oder Oberschrank mit darüber liegenden Fronten sowie im Nischenschrank
- Leichtes Öffnen, stufenloser Stopp und sanftes und leises Schließen mit integrierter BLUMOTION-Dämpfung
- Harmonisches Fugenbild durch komfortable 3-dimensionale Fronteinstellung
- Schnelle Montage und Demontage der Front durch CLIP-Technik
- Kombinierbar mit SERVO-DRIVE für grifflose Fronten

## Ausschreibungstext

Blum AVENTOS HL top für Hochliftklappen. Kompakter Hochlift-Beschlag mit lichter Mindesttiefe von 264 mm. Für Holzfronten, breite und schmale Alurahmen, Gehrungs- und Falzanwendungen sowie dünne Fronten ab 8 mm. Symmetrische Kraftspeicher mit Federpaket. Stopp der Klappe in jeder Position durch stufenlose Kraftspeichereinstellung. Komfortable Kraftspeichereinstellung von vorne. Hohe Stabilität bei breiten und großflächigen Fronten durch Querstabilisierung. Integrierte Öffnungs- und Schließdämpfung. Abnehmbare Hebel. Einfache, werkzeuglose Schnellmontage der Front durch Aufclipp-Montagetechnik. Kraftspeicher kann auch an der losen Korpusseite montiert werden. Keine vorstehenden Teile über die Korpusseite. Mit elektrischer Bewegungsunterstützung SERVO-DRIVE kombinierbar. Für Korpushöhen von 300 bis 580 mm. Für Korpusbreiten bis 1.800 mm. 3-dimensionale Fronteinstellung: Höhe  $\pm 2$  mm, Seite  $\pm 2$  mm, Tiefe  $\pm 2$  mm.

Geradlinige, puristische Abdeckkappen aus Kunststoff in

- a) Seidenweiß
- b) Hellgrau
- c) Tiefgrau

Optionaler Einsatz mit Blum-Befestigungssystem „EXPANDO T“ (ID20279) für dünne Fronten ab 8 mm.

## Ausstattungsoptionen

- ▶ ID20142 SERVO-DRIVE für AVENTOS HL top



## Weitere Informationen

In der Print-Version des Blum-Katalogs oder online im Blum-Blätterkatalog jeweils unter „Planung“  
[www.blum.com/catalogue](http://www.blum.com/catalogue)