



Blum-Awards
www.blum.com/award



AVENTOS HF top

Webcode
ID20344 ◀

für Hochfaltklappen

- Ideal für höhere Oberschränke mit zweiteiligen Fronten
- Leichtes Öffnen, stufenloser Stopp, sanftes und leises Schließen mit integrierter BLUMOTION-Dämpfung
- Harmonisches Fugensbild durch komfortable 3-dimensionale Fronteinstellung
- Schnelle Montage und Demontage der Front durch CLIP-Technik
- Kombinierbar mit SERVO-DRIVE für grifflose Fronten

Ausschreibungstext

Blum AVENTOS HF top für Hochfaltklappen. Kompakter Hochfalt-Beschlag mit lichter Mindesttiefe von 264 mm. Obere und untere Front können unterschiedlich hoch sein. Symmetrische Kraftspeicher mit Federpaket. Stopp der Klappe in jeder Position durch stufenlose Kraftspeichereinstellung. Komfortable Kraftspeichereinstellung von vorne. Hohe Stabilität auch bei breiten Fronten. Integrierte Öffnungs- und Schließdämpfung. Abnehmbare Hebel, anpassbar auf die jeweilige Korpushöhe. Integrierter Öffnungswinkelbegrenzer. Einfache, werkzeuglose Schnellmontage der Front durch Aufclipp-Montagetechnik. Zwischenscharnier mit Aufclipp-Mechanismus. Kraftspeicher kann auch an der losen Korpusseite montiert werden. Keine vorstehenden Teile über die Korpusseite. Holz-, breite/schmale Alurahmenfronten, Holz-Glas-Kombination, asymmetrische Fronten, Gehrungs- und Falzanwendungen. Mit elektrischer Bewegungsunterstützung SERVO-DRIVE kombinierbar. Für Korpushöhen von 490 bis 1.200 mm. Für Korpusbreiten bis 1.800 mm.

3-dimensionale Einstellung der unteren Front: Höhe ± 2 mm, Seite ± 2 mm, Tiefe $+3/-2$ mm.

3-dimensionale Einstellung der Gesamtfront: Höhe ± 2 mm, Seite ± 2 mm, Tiefe $+3/-2$ mm.

Geradlinige, puristische Abdeckkappen aus Kunststoff in

- a) Seidenweiß
- b) Hellgrau
- c) Tiefgrau

Ausstattungsoptionen

- ▶ ID20140 SERVO-DRIVE für AVENTOS HF top



Weitere Informationen

In der Print-Version des Blum-Katalogs oder online im Blum-Blätterkatalog jeweils unter „Planung“
www.blum.com/catalogue