



Blum-Awards  
[www.blum.com/award](http://www.blum.com/award)

# AVENTOS HF top

Webcode  
ID20344 ◀

## para portas de elevação conjugadas

- Ideais para armários superiores mais altos com frentes bipartidas
- Abertura fácil, parada contínua e fechamento leve e silencioso com o amortecimento BLUMOTION integrado
- Esquema de folgas harmonioso com o confortável ajuste frontal tridimensional
- Montagem e desmontagem rápidas da frente com a técnica CLIP
- Compatível com SERVO-DRIVE para frentes sem puxadores

## Especificações

AVENTOS HF top para portas de elevação conjugadas. Ferragem compacta para porta de elevação conjugada com profundidade mínima livre de 264 mm. Frentes superior e inferior podem ser de diferentes alturas. Acumulador de forças simétrico com pacote de molas. Parada da porta em qualquer posição graças ao ajuste contínuo do acumulador de forças. Ajuste confortável do acumulador pela frente. Alta estabilidade mesmo em frentes amplas. Amortecimento de abertura e fechamento integrado. Alavancas removíveis adaptáveis à respectiva altura do armário. Limitador do ângulo de abertura integrado. Montagem fácil, rápida e sem ferramentas da frente com a tecnologia de fixação por encaixe. Dobradiça intermediária com mecanismo de fixação por encaixe. O acumulador de forças também pode ser montado na lateral solta do armário. Sem peças salientes na lateral do armário. Frentes de madeira, frentes com molduras largas/estreitas de alumínio, combinação madeira-vidro, frentes assimétricas, aplicações meia esquadria e rebaixo. Compatível com o sistema elétrico de auxílio de movimento SERVO-DRIVE.

Para alturas de armários de 490 a 1.200 mm. Para larguras de armário até 1.800 mm.

Regulagem tridimensional da frente inferior: altura  $\pm 2$  mm, lateral  $\pm 2$  mm, Profundidade + 3/- 2 mm.

Regulagem tridimensional de toda a frente: altura  $\pm 2$  mm, lateral  $\pm 2$  mm, profundidade + 3/- 2 mm.

Capas lineares e puristas de matéria plástica em

- a) branco-seda
- b) cinza-claro
- c) cinza-intenso

## Opções de equipamento

- ▶ ID20140 SERVO-DRIVE para AVENTOS HF top



## Outras informações

Na versão impressa do catálogo Blum ou on-line no catálogo de navegação Blum em "Planificação" [www.blum.com/catalogue](http://www.blum.com/catalogue)