

# SPACE STEP

Viac na všetkých úrovniach



# Prakticky skombinovaná nášľapná plocha so soklovým výsuvom

V sokli pod nábytkovou linkou driemu netušené možnosti. SPACE STEP prináša množstvo funkcií do tejto zväčša nevyužívanej časti obytného priestoru. Úžitok to prináša všetkým používateľom nábytku: na SPACE STEP si radi sadnú aj deti, aby sa mohli pohodlne obliecť.

## Obsah

- 04 Veľmi šikovné
- 06 Naozaj dosť veľké
- 08 Veľmi jemné
- 10 Veľmi bezpečné
- 12 Veľmi pohodlné
- 14 Informácie o objednávaní
- 16 Projektovanie
- 23 Montáž
- 28 Demontáž
- 30 moving ideas





# Veľmi šikovné

Chcete veľa vecí uložiť? Potrebujete správne riešenia pre nábytok. So SPACE STEP môžete nielen naprojektovať vyššie skrinky, ale okrem toho vytvoriť aj nový úložný priestor v oblasti sokla. Pre dvojnásobnú spokojnosť zákazníkov.



### Úplne nový druh úložného priestoru

Pod povrchom stupienka SPACE STEP možno už od výšky 150 mm integrovať soklový výsuv. Najmä pri výške až 250 mm to znamená veľký získaný úložný priestor. Ideálny na menej používané veci.

### Flexibilita pri používaní

Zrealizovať možno tri rôzne druhy soklových konštrukcií. SPACE STEP sa tak hodí pre najrozmanitejšie situácie použitia vo všetkých obytných priestoroch.



S odskokom



S odskokom a  
spodným soklom



S lícujúcimi  
plochami

# Naozaj dosť veľké

Trend zmenšovania obytných priestorov je výzvou pre projektantov kuchýň. So SPACE STEP vaše návrhárske možnosti porastú. S novým riešením sokla ľahko dosiahnete najbližšiu vyššiu úroveň úložného priestoru.



## Dojímavá rozmanitosť

Ešte ľahší prístup do hornej skrinky zabezpečí náš všestranný systém výklopov AVENTOS. Voľnosť pohybu a priestor nad hlavou zostávajú zachované aj po vyklopení.



## Návrh nábytku so systémom

SPACE STEP v skrinke na zásoby SPACE TOWER využijete hneď dvakrát: na jednej strane môžete vytvoriť ďalší úložný priestor. Na druhej strane ľahšie dosiahnete na uložené veci na vyššej polici.



# Veľmi jemné



Cieľom každého projektanta kuchyne je spojiť atraktívny dizajn s komfortom a funkčnosťou. Vďaka technológiám pohybu firmy Blum môžu vaši zákazníci otvárať a zatvárať SPACE STEP ľahučko a jemne.



Každá zo 4 technológií pohybu sa používa samostatne a presvedčí špecifickými silnými stránkami.

[www.blum.com/4formore](http://www.blum.com/4formore)

**BLUMOTION**  
by Blum

**TIP-ON  
BLUMOTION**  
by Blum

**TIP-ON**  
by Blum

### Funkčný komfort

SPACE STEP sa dá zrealizovať so všetkými systémami zásuviek a vedení. Na dokonalé komfortné použitie vybavte soklové riešenie osvedčenými technológiami pohybu firmy Blum.

**SERVO-DRIVE**  
by Blum

### Fascinujúco jednoduché

Pre ešte väčší komfort odporúčame elektrickú podporu otvorenia SERVO-DRIVE. Čelo sa otvára jednoduchým zatlačením na ľubovoľnom mieste. Vďaka BLUMOTION sa SPACE STEP dôverne jemne a ticho.



### Nový dizajn kúpeľne

Štíhlejší alebo širší, vyšší alebo hlbší, farebne zladený alebo cielene bohatý na kontrasty: so SPACE STEP nastavujete pre kúpeľne nový trend.

# Veľmi bezpečné

Prekvapte svojich zákazníkov novými nápadmi pri spracovaní! Soklové riešenie SPACE STEP prináša bohatú a zároveň bezpečnú inšpiráciu. Aretácia pri nášľape na stupienok zabezpečí spoľahlivú oporu.



## Bez pošmyknutia

Aretácia zafixuje SPACE STEP vo vysunutom stave už od zaťaženia 8 kg. Nášľapná plocha má vyhotovenie vhodné pre nosnosť do 150 kg.

# Veľmi pohodlné

Zákazníci vítajú, ak ich konštruktér nábytku myslí vždy vopred. So SPACE STEP im môžete ponúknuť pohodlné riešenie skôr, ako u nich vznikne takáto potreba. Toto je ústretová služba.

## Všade použiteľné


Do kuchyne, kúpeľne, obýpacej izby alebo iných priestorov – SPACE STEP môže obohatiť váš životný priestor kdekoľvek. Možnosti použitia sú rozmanité aj v komerčnom sektore.





Viac informácií o SPACE STEP nájdete tu:  
[www.blum.com/spacestep](http://www.blum.com/spacestep)

## Informácie o objednávaní


[www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)

## Súprava SPACE STEP


| Menovitá dĺžka (NL) | Farba            |          |
|---------------------|------------------|----------|
| 410 mm              | Sivá matná Orion | Z95.4100 |
| 460 mm              | Sivá matná Orion | Z95.4600 |

## Obsah súpravy:


- 1 2 x TANDEM 561Hxxx1B95 ľavý/pravý
- 2 2 x Noha
- 3 2 x Rohová spojka
- 4 2 x Pätka nohy
- 5 2 x Držiaky výsuvnej police vzadu
- 6 1 x Spojovacie kovanie čela (magnet a kontaktná platnička)
- 7 4 x Pružinový nárazník\*
- 8 2 x Nálepka (bezpečnostné upozornenie a doklad výrobcu)
- 14 x Skrutky s plochou hlavou 4 x 15 mm
- 1 x Montážny návod

\* Odporúčanie: KB &gt; 900 mm, 4 kusy

## 9 Pričný profil

|                                                                                     |                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | Hliník                                                                    |           |
|                                                                                     | Na skrátenie                                                              | Z95Q1040A |
|                                                                                     | Prírez: svetlá šírka korpusu - 130 mm                                     |           |
|                                                                                     | Odporúčanie: KB 1200 mm, použite 2 kusy na zabránenie nadmernému priehybu |           |


## 10 Dištančná lišta (voliteľná)

|                                                                                     |                                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Na montáž vedení výsuvu, vhodná pre všetky výsuvné systémy a vedenia |          |
|                                                                                     |                                                                      | Z95D4100 |

KB Šírka korpusu

LW Svetlá šírka korpusu

## Informácie o objednávaní

*i*

### Upozornenia

**Maximálne zaťaženie:** 150 kg\*

\* Podľa normy EN-14183 musíte ako výrobca schvaľovať a uvádzať na etikete výrobcu skutočnú nosnosť vami vyrábaného nábytku so SPACE STEP.

**Realizovateľná výška korpusu:** Realizovateľná výška korpusu pre SPACE STEP je 150–250 mm

**Odporúčaný materiál:** Ako nášľapnú plochu sokla odporúčame trojvrstvovú dosku (3S) s hrúbkou minimálne 21 mm.

**Odporúčaný nášľapný povrch:** Nášľapný povrch musí mať protišmykovú úpravu. Môže sa realizovať použitím protišmykovej podložky, priamo spojenej s nášľapnou plochou alebo použitím dosky s protišmykovou úpravou.

**Umiestnenie nálepky:** Norma EN-14183 predpisuje umiestnenie dvoch priložených nálepiek na viditeľnom mieste.

**Výsuv pod SPACE STEP:** Môžu sa použiť iba vedenia na 30 kg alebo 40 kg. Výsuv pod SPACE STEP-om má dynamickú nosnosť 20 kg.


**Korpus nad SPACE STEP:** Ak je dno korpusu, nachádzajúceho sa nad SPACE STEP-om, naložené napríklad uloženými vecami, odporúčame zabezpečiť ho proti priehybu. Takto zabránite odieraniu SPACE STEP o dno korpusu.

**TIP-ON BLUMOTION:** Pri používaní TIP-ON BLUMOTION odporúčame používať jednotku L5.

## Projektovanie

### LEGRABOX – výška N


#### Potreba miesta v korpuse




\* Pri použití dištančnej lišty Blum je min. výška korpusu KH 148 mm

Šírka korpusu min. 400 mm

#### Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním




#### Vzdialenosti vrtania čela pre EXPANDO




### LEGRABOX – výška M

#### Potreba miesta v korpuse




Šírka korpusu min. 400 mm

#### Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním




#### Vzdialenosti vrtania čela pre EXPANDO




### LEGRABOX – výška K

#### Potreba miesta v korpuse




Šírka korpusu min. 400 mm

#### Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním



#### Vzdialenosti vrtania čela pre EXPANDO



FA Presah čela


KH Výška korpusu

Rozmery na projektovanie s hrúbkou dna výsuvnej police minimálne 21 mm – bez protišmykovej podložky

## Projektovanie

### MERIVOBX – výška N


Potreba miesta v korpuse




\* Pri použití dištančnej lišty Blum je min. výška korpusu KH 146 mm

Šírka korpusu min. 400 mm

Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním




Vzdialenosti vrtania čela pre EXPANDO




### MERIVOBX – výška M

Potreba miesta v korpuse




Šírka korpusu min. 400 mm

Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním




Vzdialenosti vrtania čela pre EXPANDO




### MERIVOBX – výška K

Potreba miesta v korpuse




Šírka korpusu min. 400 mm

Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním



Vzdialenosti vrtania čela pre EXPANDO



FA Presah čela


KH Výška korpusu

Rozmery na projektovanie s hrúbkou dna výsuvnej police minimálne 21 mm – bez protišmykovej podložky

## Projektovanie


### TANDEMBOX antaro – výška N

Potreba miesta v korpuse




Šírka korpusu min. 400 mm

Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním




Vzdialenosti vrtania čela pre EXPANDO




### TANDEMBOX antaro – výška M

Potreba miesta v korpuse




Šírka korpusu min. 400 mm

Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním




Vzdialenosti vrtania čela pre EXPANDO




### TANDEMBOX antaro – výška K

Potreba miesta v korpuse




Šírka korpusu min. 400 mm

Rozmery osadenia čela pri montáži naskrutkovaním



Vzdialenosti vrtania čela pre EXPANDO



FA Presah čela


KH Výška korpusu

Rozmery na projektovanie s hrúbkou dna výsuvnej police minimálne 21 mm – bez protišmykovej podložky

## Projektovanie

### MOVENTO

#### Potreba miesta v korpuse




\* Pri použití dištančnej lišty Blum je min. výška korpusu KH 148 mm

Šírka korpusu min. 400 mm, so SERVO-DRIVE min. 450 mm

### TANDEM







#### Potreba miesta v korpuse




\* Pri použití dištančnej lišty Blum je min. výška korpusu KH 148 mm

Šírka korpusu min. 400 mm, so SERVO-DRIVE min. 450 mm



# Projektovanie



Vlastná výroba



Vlastná výroba





FA Presah čela  
KB Šírka korpusu  
KH Výška korpusu

KT Hĺbka korpusu  
LW Svetlá šírka korpusu  
NL Menovitá dĺžka




SR Odskok sokla  
TD Hrúbka dna výsuvnej police  
TL Dĺžka výsuvnej police

## Projektovanie




NL Menovitá dĺžka  
 SR Odskok sokla  
 TD Hrúbka dna výsuvnej police

# Projektovanie



## Montáž


### Rozmery osadenia – drevená dištančná lišta






Vlastná výroba

|                  | X (mm) |
|------------------|--------|
| LEGRABOX         | 50     |
| MERIVOBX         | 65     |
| TANDEMBOX        | 50     |
| MOVENTO I TANDEM | 50     |


### Montážne rozmery – dištančná lišta Blum




|                  | X (mm) |
|------------------|--------|
| LEGRABOX         | 53     |
| MERIVOBX         | 51     |
| TANDEMBOX        | 51     |
| MOVENTO I TANDEM | 53     |




# Montáž



2 (3.5 x 15) \*(3.5 x 10)




3 (3.5 x 15)




SERVO-DRIVE  
by Blum  
TIP-ON  
by Blum  
\* TIP-ON  
BLUMOTION  
by Blum

\*Odporúčanie: Kombinujte len s jednotkou L5


4 (4 x 15)




5





## Montáž




6  (4 x 15)




7  (3.5 x 25)









8



9




## Montáž




# Montáž


10 (3.5 x 25)







11






12 (3.5 x 15)



13



# Demontáž







# moving ideas

Veríme, že nápady dokážu pohnúť svetom. Aby ste mohli zrealizovať svoje kreatívne nápady, ponúkame vám inovatívne kovania, inšpiratívne koncepty nábytku a primerané služby. Riadime sa vašimi potrebami, globálnymi trendmi a našou spoločnou víziou zlepšovania kvality života. Poďme spolu vymýšľať pôsobivé nápady.



## Kvalita bývania

Viac pohodlia a funkčnosti pri každodennom používaní nábytku – práve k tomu chceme prispievať.



## Sortiment

Všetko z jedného zdroja: s naším rozmanitým sortimentom výrobkov zrealizujete súčasné i budúce trendy bývania.



## Inšpirácia

Sledujeme trendy bývania na celom svete a skúmame riešenia budúcnosti. Tieto poznatky vám odovzdávame.



## Inovácie

Sme neustále v pohybe. So zvedavosťou a výskumným duchom vyvíjame pre vás nové výrobky a služby.



## Služby

Podporujeme vás v každodennej práci službami prispôbenými vašim postupom.



## Kvalita

Naše výrobky, služby i seba samých naďalej zlepšujeme.



## Dôvera

Preberáme zodpovednosť. Pre naše partnerské organizácie, pre našich zamestnancov, pre spoločnosť a životné prostredie.

Našu cestu začal ozubmi do podkov Julius Blum v roku 1952. V súčasnosti dodávame inovatívne kovania zákazníkom vo viac ako 120 krajinách.

Look for our  
FSC™-certified  
products



Celý obsah podľa autorských práv spoločnosti Blum.  
Technické zmeny a zmeny vo výrobnom programe vyhradené.  
IDNR: 000.000.0 - EP-468/6 SK-SK/06.24

Julius Blum GmbH  
Zastúpenie pre Slovensko  
Tuhovská 29  
831 06 Bratislava  
Slovakia  
Tel.: +421 905 997 977  
E-Mail: info.sk@blum.com

Julius Blum GmbH  
6973 Höchst, Rakúsko  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-mail: info@blum.com  
www.blum.com

Naše prevádzky v Rakúsku, Poľsku a Číne sú certifikované, ako je uvedené nižšie.  
Naša prevádzka v USA je certifikovaná podľa ISO 9001.  
Naša prevádzka v Brazílii je certifikovaná podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.



**ISO 9001**  
Certified Quality  
System



**ISO 14001**  
Certified Environmental  
System



**ISO 50001**  
Certified Energy  
System

 **blum**®