


MERIVOBX

Bestelinformatie en planning



Let's create –
Het ladeplatform
voor uw ideeën





Inhoud

06 Overzicht assortiment

08 Lade – hoogte N

12 Lade – hoogte M

16 Binnenlade – hoogte M

20 Lade – hoogte K

24 Binnenlade – hoogte K

Vorraadlade – hoogte E

28 – MERIVOBX modular met reling

32 – MERIVOBX modular met BOXCOVER

36 – MERIVOBX modular met BOXCAP

Binnenvorraadlade – hoogte E

40 – Voorstuk met reling

44 – Voorstuk met inschuifelement

48 Corpusprofiel met overuittrekbaarheid voor gebruik bij de afvallade

50 Spoelbklade – hoogte M

54 Spoelbklade – hoogte E

58 Bevestiging van de corpusprofielen

59 Toebehoren

62 Verwerkingshulpmiddelen

64 SERVO-DRIVE

64 TIP-ON BLUMOTION

67 Inkortmaten voor bestekinzet / inlegmat

68 AMBIA-LINE

Blum-services


Uw sleutel naar meer efficiëntie

Wat is doorslaggevend voor een succesvolle realisatie van uw projecten? Enerzijds zijn dat onze hoogwaardige producten, anderzijds onze bijpassende services. Nauwkeurig afgestemd op uw behoeften, voor elke stap in uw procesketen. Zodat u efficiënter kunt werken en dus tijd wint.



Persoonlijke services

Direct contact voor klantgerichte ondersteuning



Digitale services

Digitale ondersteuning voor meer efficiëntie




Logistieke services

Geoptimaliseerde processen voor een snelle levering



Verwerkingshulpmiddelen

Praktisch gereedschap voor nauwkeurig werken



Communicatieservices

Uitgebreid materiaal voor een gerichte marketing



Vind de services die op uw behoeften aansluiten:

www.blum.com/services530

Innovator



Platform

Met slechts enkele componenten creëert u een breed spectrum. En tegelijkertijd verloopt uw productie efficiënter! Veelzijdig en toch zo eenvoudig.

Design

MERIVOBX wordt gekenmerkt door rechte lijnen en een bondige vormtaal. Maak afwisselende en onmiskenbare meubels! Minimalistisch ontmoet karakteristiek.

Functie

MERIVOBX overtuigt uw klanten een meubelleven lang. Het volledig nieuw ontwikkelde geleiderconcept zorgt voor een uitstekende loopsnelheid en hoge belastbaarheid. Gelijkmatic en stabiel.

Verwerking

Een doordacht concept: welke variant u ook kiest, de verwerkingsstappen zijn altijd eenvoudig, de instellingen altijd hetzelfde. Produceer eenvoudig met precieze resultaten.


Het assortiment in één oogopslag



Interessante weetjes

- Ladezijwanden uit staal zijdewit mat, indiumgrijs mat en oriongrijs mat
- Karakteristieke ladezijwand-vorm
- Ladezijwand vanbinnen recht met gelijkliggende afdekkap
- Gesynchroniseerde zweefloop
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- 3-dimensionale frontverstelling

Kleurenoverzicht



Ladezijwandhoogten

Lade



Hoogte N
68.5 mm



Hoogte M
91 mm



Hoogte K
129 mm

Binnenlade



Hoogte M
91 mm



Hoogte K
129 mm

Vorraadlade



Hoogte E
192 mm



Hoogte E
192 mm



Hoogte E
192 mm



Hoogte E
192 mm

Binnenvorraadlade (voorbeeldweergave met BOXCAP)



Hoogte E
192 mm



Hoogte E
192 mm



Hoogte E
192 mm

Spoelbaklade



Hoogte M
91 mm



Hoogte E
192 mm


Product



Beschrijving

- Een BLUMOTION-corporusprofiel voor alle toepassingen met interface voor TIP-ON BLUMOTION en zijdelingse stabilisatie
- SERVO-DRIVE optioneel inzetbaar


Nodige ruimte





NL Nominale lengte

* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie

1	Corpusprofiel links/rechts	
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg
	400	450.4001B
	450	450.4501B
	500	450.5001B
	550	450.5501B
* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION		



2	Ladezijwandenset			
	Hoogte ladezijde (mm)	N	68.5	
	Nominale lengte NL (mm)			SW-M
	400			470N4002S
	450			470N4502S
	500			470N5002S
	550			470N5502S

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

3	Houten rugwandhouder links/rechts		
	Hoogte	Materiaal	SW-M
	N	Staal	ZB4N000S

Bestelinformatie

	Fronthouder		
	Bevestigingswijze		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Vastschroeven*	2 x	ZF4.1002
* Schroeven worden niet meegeleverd			
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61			

Toebehoren

Spaanplaatschroef			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus
	3.5	17	Voor fronthouder (vastschroeven)

Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem

61R.1500


Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan

Systeemschroeven			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus

661.1450.HG

Planning


Inbouwruimte



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** incl. 2 mm neigingsinstelling


Inbouwmaten front voor schroefmontage



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

FA Frontopdek


Inbouwmaten front voor INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus


** min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand



Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm



Houten rugwand		Y (mm)
Hoogte		60.5
Bodemlengte		Z (mm)
Houten rugwand		NL - 26
Positie boorgat ladebodembodem		
Vorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	> 400	256
KB Corpusbreedte		
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		


Product



Beschrijving

- Een BLUMOTION-corporusprofiel voor alle toepassingen met interface voor TIP-ON BLUMOTION en zijdelingse stabilisatie
- SERVO-DRIVE optioneel inzetbaar


Nodige ruimte





Bestelinformatie

1	Corpusprofiel links/rechts		
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION



2		Ladezijwandenset					
	Hoogte ladezijde (mm)		M	91			
	Nominale lengte NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	270				470M2702S		
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		
Bestaande uit:							
2a	1 x	Ladezijwand links/rechts					
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt					
2c	2 x	Afdekkappen					
3		Houten rugwandhouder links/rechts					
	Hoogte		Materiaal		SW-M	IG-M	OG-M
	M		Staal		ZB4M000S		

Bestelinformatie

	Fronthouder		
	Bevestigingswijze		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Vastschroeven*	2 x	ZF4.1002
* Schroeven worden niet meegeleverd			
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61			

Toebehoren

Spaanplaatschroef			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus
	3.5	17	Voor fronthouder (vastschroeven)


Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem

Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan

Systeemschroeven			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus

Planning


Inbouwruimte



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** incl. 2 mm neigingsinstelling


Inbouwmaten front voor schroefmontage



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

FA Frontopdek


Inbouwmaten front voor INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand



Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm

KB Corpusbreedte
LW Binnencorpusbreedte
NL Nominale lengte

Houten rugwand		Y (mm)
Hoogte		83
Bodemlengte		Z (mm)
Houten rugwand		NL - 26
Positie boorgat ladebodem		
Vorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256


Product



Beschrijving

- Binnenlade met voorstuk gesloten
- Voorstuk, ladezijwanden qua kleur op elkaar afgestemd
- Hoogte rugwand M
- Identieke positie van het corpusprofiel
- Bij binnenliggende voorraadlades wordt SERVO-DRIVE voor MERIVOBX geactiveerd door eraan te trekken


Nodige ruimte




Bestelinformatie



1	Corpusprofiel links/rechts		
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION



2		Ladezijwandenset						
		Hoogte ladezijde (mm)	M	91				
		Nominale lengte NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
		270				470M2702S		
		300				470M3002S		
		350				470M3502S		
		400				470M4002S		
		450				470M4502S		
		500				470M5002S		
		550				470M5502S		
		600				470M6002S		
Bestaande uit:								
2a	1 x	Ladezijwand links/rechts						
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt						
2c	2 x	Afdekkappen						
3		Houten rugwandhouder links/rechts						
		Hoogte	Materiaal		SW-M	IG-M	OG-M	
		M	Staal		ZB4M000S			

Bestelinformatie

4		Fronthouder set			
		Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M
		Staal	ZI4.0MS1		
Bestaande uit:					
4a	1 x	Fronthouder links/rechts			
4b	2 x	Afdekkap binnen			
4c	1 x	Houder			
4d	4 x	Schroeven			
5		Vorst stuk zonder groef			
		Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M
		Aluminium	ZV4.1042M		
		Geschikt voor corpusbreedte KB tot 1200 mm			
Inkortbaar					
Snijmaten:		Binnencorpusbreedte LW - 126 mm			

Toebehoren

6		Meenemerset (optioneel)*			
	Materiaal		SW-M	IG-M	OG-M
	Kunststof		Z17.0M07		
Meenemer moet op het voorstuk worden gemonteerd					
* Niet te gebruiken in combinatie met TIP-ON BLUMOTION					
Bestaande uit:					
6a	1 x	Meenemer			
6b	1 x	Meenemerbehuizing (RAL 7037 stofgrijs)			


Spaanplaatschroef				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	609.1500
	3.5	17	Voor fronthouder (vast Schroeven)	609.1700

Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)				
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm	
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61R.1500

Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan

Systeemschroeven				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG


Planning

Inbouwruiimte


* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** Binnenlades met meenemerset vanaf hoogte 57 mm mogelijk

Inbouwmaten front voor meenemerbehuizing



Inbouwmaten rugwand



Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm

Houten rugwand		Y (mm)
Hoogte		83
Bodemlengte		Z (mm)
Houten rugwand		NL - 26
Positie boorgat ladebodem		
Vorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Corpusbreedte		
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		


Product



Beschrijving

- Een BLUMOTION-corporusprofiel voor alle toepassingen met interface voor TIP-ON BLUMOTION en zijdelingse stabilisatie
- SERVO-DRIVE optioneel inzetbaar


Nodige ruimte



Bestelinformatie

1	Corpusprofiel links/rechts		
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION



2	Ladezijwandenset			
	Hoogte ladezijde (mm)	K	129	
	Nominale lengte NL (mm)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			470K3002S
	500			470K3502S
	550			470K4002S
	600			470K4502S

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

3	Houten rugwandhouder links/rechts			
	Hoogte	Materiaal	SW-M	IG-M
	K	Staal		OG-M
			ZB4K000S	

Bestelinformatie

	Fronthouder		
	Bevestigingswijze		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Vastschroeven*	2 x	ZF4.1002
* Schroeven worden niet meegeleverd			
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61			

Toebehoren

Spaanplaatschroef			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus
	3.5	17	Voor fronthouder (vastschroeven)


Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem

Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan

Systeemschroeven			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus

Planning


Inbouwruimte



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** incl. 2 mm neigingsinstelling


Inbouwmaten front voor schroefmontage



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

FA Frontopdek


Inbouwmaten front voor INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus



** min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand



Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm



Houten rugwand		Y (mm)
Hoogte		121
Bodemlengte		Z (mm)
Houten rugwand		NL - 26
Positie boorgat ladebodem		
Vorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Corpusbreedte		
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		


Product



Beschrijving

- Binnenlade met voorstuk gesloten
- Voorstuk, ladezijwanden qua kleur op elkaar afgestemd
- Rugwandhoogte K
- Identieke positie van het corpusprofiel
- Bij binnenliggende voorraadlades wordt SERVO-DRIVE voor MERIVOBX geactiveerd door eraan te trekken

Nodige ruimte




NL Nominale lengte

Bestelinformatie

1	Corpusprofiel links/rechts		
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION





2	Ladezijwandenset			
	Hoogte ladezijde (mm)	K	129	
	Nominale lengte NL (mm)			
				SW-M
	300			470K3002S
	350			470K3502S
	400			470K4002S
	450			470K4502S
	500			470K5002S
	550			470K5502S
	600			470K6002S

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

3	Houten rugwandhouder links/rechts			
	Hoogte	Materiaal	SW-M	IG-M
	K	Staal		
				ZB4K000S

Bestelinformatie

4		Fronthouder set			
		Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M
		Staal	ZI4.1KS1		
Bestaande uit:					
4a	1 x	Fronthouder links/rechts			
4b	1 x	Afdekkap binnen links/rechts			
4c	1 x	Houder			
4d	4 x	Schroeven			
5		Vorst stuk zonder groef			
		Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M
		Aluminium	ZV4.1042M		
		Geschikt voor corpusbreedte KB tot 1200 mm			
Inkortbaar					
Snijmaten:		Binnencorpusbreedte LW - 126 mm			

Toebehoren

6		Meenemerset (optioneel)*			
	Materiaal		SW-M	IG-M	OG-M
	Kunststof		Z17.0M07		
Meenemer moet op het voorstuk worden gemonteerd					
* Niet te gebruiken in combinatie met TIP-ON BLUMOTION					
Bestaande uit:					
6a	1 x	Meenemer			
6b	1 x	Meenemerbehuizing (RAL 7037 stofgrijs)			

Spaanplaatschroef				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	609.1500
	3.5	17	Voor fronthouder (vast Schroeven)	609.1700


Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)				
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm	
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	
				61R.1500

Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan

Systeemschroeven				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG


Planning

Inbouwruimte




* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

Inbouwmaten front voor meenemerbehuizing




Inbouwmaten rugwand



Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm



Houten rugwand		Y (mm)
Hoogte		121
Bodemlengte		Z (mm)
Houten rugwand		NL - 26
Positie boorgat ladebodem		
Vorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Corpusbreedte		
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		


Product



Beschrijving


- Een BLUMOTION-corporusprofiel voor alle toepassingen met interface voor TIP-ON BLUMOTION en zijdelingse stabilisatie
- SERVO-DRIVE optioneel inzetbaar

Nodige ruimte



Bestelinformatie


1	Corpusprofiel links/rechts		
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION			




2	Ladezijwandenset			
	Hoogte ladezijde (mm)	M	91	
	Nominale lengte NL (mm)			
	270			470M2702S
	300			470M3002S
	350			470M3502S
	400			470M4002S
	450			470M4502S
	500			470M5002S
	550			470M5502S
	600			470M6002S
Bestaande uit:				
2a	1 x	Ladezijwand links/rechts		
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt		
2c	2 x	Afdekkappen		

Bestelinformatie

3	Reling links/rechts				
	Nominale lengte NL (mm)	Materiaal			
		Staal	SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZR4.270RS.E		
	300		ZR4.300RS.E		
	350		ZR4.350RS.E		
	400		ZR4.400RS.E		
	450		ZR4.450RS.E		
	500		ZR4.500RS.E		
	550		ZR4.550RS.E		
	600		ZR4.600RS.E		

4	Houten rugwandhouder links/rechts				
	Hoogte	Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Staal	ZB4E00S		

5	Afdekkap rugwand (optioneel)				
	Uitvoering	Materiaal			
	Symmetrisch	Kunststof	SW-M	IG-M	OG-M
			2 x	ZB4E00AK	

6	Fronthouder				
	Bevestigingswijze				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Vastschroeven*		2 x	ZF4.1002	

* Schroeven worden niet meegeleverd

EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61

7	Fronthouder boven				
	Bevestigingswijze				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Vastschroeven – voorgemonteerde spaanplaatschroef Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Vastschroeven – zenschroeven met kopdiameter max. 7 mm, draaddiameter max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Schroeven worden niet meegeleverd

EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61

Toebehoren

Spaanplaatschroef				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	609.1500
	3.5	17	Voor fronthouder (vastschroeven)	609.1700

Bestelinformatie


Toebehoren

Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)				
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm	
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61R.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan				

Systeemschroeven				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG

Planning


Inbouwruimte



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** incl. 2 mm neigingsinstelling


Inbouwmaten front voor schroefmontage



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

FA Frontopdek


Inbouwmaten front voor INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus


** min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand



Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm



Houten rugwand		Y (mm)
Hoogte		184
Bodemlengte		Z (mm)
Houten rugwand		NL - 26
Positie boorgat ladebodembodem		
Vorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Corpusbreedte		
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		


Product



Beschrijving

- Een BLUMOTION-corporusprofiel voor alle toepassingen met interface voor TIP-ON BLUMOTION en zijdelingse stabilisatie
- SERVO-DRIVE optioneel inzetbaar


Nodige ruimte



Bestelinformatie


1	Corpusprofiel links/rechts		
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B


* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION



2	Ladezijwandenset			
	Hoogte ladezijde (mm)	M	91	
	Nominale lengte NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Bestaande uit:				
2a	1 x	Ladezijwand links/rechts		
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt		
2c	2 x	Afdekkappen		
3	Houten rugwandhouder links/rechts			
	Hoogte	Materiaal		
	E	Staal	SW-M	IG-M
			OG-M	
			ZB4E000S	

Bestelinformatie

4		Inschuifelement uit glas (zijdelings)	
	Nominale lengte NL (mm)		Helder
	450		ZE4M360G
	500		ZE4M410G
	550		ZE4M460G
	600		ZE4M510G
Bestaande uit:			
4	2 x	Inschuifelement uit glas	
Opmerking			
Bij andere nominale lengtes NL het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de juiste lengte inkorten			
Inkortmaat zie blz. 35			
 Om een veilige verbinding van het front met BOXCOVER te garanderen, moeten de zijdelingse delen van het glas vóór de montage gereinigd worden (nodig bij een fronthoogte van meer dan 455 mm)!			

5		BOXCOVER links/rechts				
		Hoogte	Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M
		M	Staal	ZL4M00808		
		Inschuifelement van 8 mm				
		Voor fronthoogtes van meer dan 455 mm moet de klemschroef worden aangedraaid – 1.5 tot 2 Nm				
Bestaande uit:						
5a	1 x	BOXCOVER voor links/rechts				
5b	1 x	BOXCOVER achter links/rechts				
Inclusief klembekken voor de bevestiging van het inschuifelement van glas						
 Let er bij het gebruik van de INSERTA-fronthouder op dat de fronthouder naar boven of naar beneden wordt geklapt!						

6	Fronthouder			
	Bevestigingswijze			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	Vastschroeven*	2 x	ZF4.1002	
* Schroeven worden niet meegeleverd				
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61				

7	Fronthouder boven			
	Bevestigingswijze			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	Vastschroeven – voorgemonteerde spaanplaatschroef Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002	
	Vastschroeven – zenkschroeven met kopdiameter max. 7 mm, draaddiameter max. 4 mm*	2 x	ZF4.5012	
* Schroeven worden niet meegeleverd				
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61				

Toebehoren

Spaanplaatschroef			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus
	3.5	17	Voor fronthouder (vastschroeven)

Bestelinformatie


Toebehoren

Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)				
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm	
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61R.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan				

Systeemschroeven				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG

Planning


Inbouwruimte



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** incl. 2 mm neigingsinstelling


Inbouwmaten front voor schroefmontage



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

FA Frontopdek


Inbouwmaten front voor INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus


** min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand




Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm



Houten rugwand		Y (mm)
Hoogte		184
Bodemlengte		Z (mm)
Houten rugwand		NL - 26
Positie boorgat ladebodem		
Vorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Corpusbreedte		
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		

Snijmaten – inschuifelement



Inschuifelement	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Zijdelings verstek	NL - 90	95	8
NL Nominale lengte			
Naar aanleiding van de opgegeven afmetingen is, in combinatie met MERIVOBX, volgens norm (DIN EN 14749 uitgave juni 2016) geen 'impacttest voor verticale glascomponenten' voorgeschreven. Bijgevolg is voor de normvulling geen gehard glas vereist. De kantenverwerking is een gepolijste vlakke kant met afkanting 1 mm ± 0.5 mm.			


Product



Beschrijving


- Een BLUMOTION-corporusprofiel voor alle toepassingen met interface voor TIP-ON BLUMOTION en zijdelingse stabilisatie
- SERVO-DRIVE optioneel inzetbaar


Nodige ruimte




Bestelinformatie

1	Corpusprofiel links/rechts		
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION			



	2				Ladezijwandenset			
	Hoogte ladezijde (mm)			M	91			
	Nominale lengte NL (mm)					SW-M	IG-M	OG-M
	270					470M2702S		
	300					470M3002S		
	350					470M3502S		
	400					470M4002S		
	450					470M4502S		
	500					470M5002S		
	550					470M5502S		
	600					470M6002S		
	Bestaande uit:							
2a	1 x	Ladezijwand links/rechts						
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt						
2c	2 x	Afdekkappen						

Bestelinformatie

3	BOXCAP links/rechts				
	Materiaal	Staal			
	Nominale lengte NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Houten rugwandhouder links/rechts				
	Hoogte	Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Staal		ZB4E000S	

5	Fronthouder				
	Bevestigingswijze				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Vastschroeven*		2 x	ZF4.1002	
* Schroeven worden niet meegeleverd					
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61					

6	Fronthouder boven				
	Bevestigingswijze				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Vastschroeven – voorgemonteerde spaanplaatschroef Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Vastschroeven – zenkschroeven met kopdiameter max. 7 mm, draaddiameter max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	
* Schroeven worden niet meegeleverd					
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61					

Toebehoren

Spaanplaatschroef				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	609.1500
	3.5	17	Voor fronthouder (vastschroeven)	609.1700

Bestelinformatie


Toebehoren

Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)				
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm	
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61R.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan				

Systeemschroeven				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG

Planning


Inbouwruimte



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** incl. 2 mm neigingsinstelling


Inbouwmaten front voor schroefmontage



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

FA Frontopdek


Inbouwmaten front voor INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus


** min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand



Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm



Houten rugwand		Y (mm)
Hoogte		184
Bodemlengte		Z (mm)
Houten rugwand		NL - 26
Positie boorgat ladebodem		
Vorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Corpusbreedte		
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		

Vorstuk met reling

Product




Voorbeeldweergave met BOXCAP

Beschrijving

- Binnenvoorraadlade met reling voor rechtstreekse toegang
- Voorstuk, ladezijwanden en reling qua kleur op elkaar afgestemd
- Bij binnenliggende voorraادلades wordt SERVO-DRIVE voor MERIVOBX geactiveerd door eraan te trekken

Nodige ruimte



NL Nominale lengte


Bestelinformatie


Toepassingsaanbeveling

Alle binnenvoorraadlade-varianten kunnen met alle voorraadlade-varianten in hoogte E worden gecombineerd. De te bestellen onderdelen vindt u op de betreffende pagina. Alle onderdelen zijn vereist, behalve de fronthouder.

Voorraadlade modular met reling	28
Voorraadlade modular met BOXCOVER	32
Voorraadlade modular met BOXCAP	36




1	Corpusprofiel links/rechts		
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION			



2	Ladezijwandenset				
	Hoogte ladezijde (mm)		M	91	
	Nominale lengte NL (mm)				SW-M
					IG-M
					OG-M
	270				470M2702S
	300				470M3002S
	350				470M3502S
	400				470M4002S
	450				470M4502S
	500				470M5002S
550				470M5502S	
600				470M6002S	
Bestaande uit:					
2a	1 x	Ladezijwand links/rechts			
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt			
2c	2 x	Afdekkappen			

Vorstuk met reling

Bestelinformatie

3		BOXCAP links/rechts					
		Materiaal		Staal			
		Nominale lengte NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
		270			ZL4.270S.E		
		300			ZL4.300S.E		
		350			ZL4.350S.E		
		400			ZL4.400S.E		
		450			ZL4.450S.E		
		500			ZL4.500S.E		
		550			ZL4.550S.E		
		600			ZL4.600S.E		
4		Houten rugwandhouder links/rechts					
		Hoogte		Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M
		E		Staal	ZB4E000S		
5		Fronthouder set					
		Materiaal			SW-M	IG-M	OG-M
		Staal			ZI4.2ES1		
Bestaande uit:							
5a	1 x	Fronthouder links/rechts					
5b	1 x	Afdekkap binnen links/rechts					
5c	1 x	Houder					
5d	4 x	Schroeven					
6		Voorstuk zonder groef					
		Materiaal			SW-M	IG-M	OG-M
		Aluminium			ZV4.1042M		
		Geschikt voor corpusbreedte KB tot 1200 mm					
Inkortbaar							
Snijmaten:		Binnencorpusbreedte LW - 126 mm					
7		Dwarsreling					
		Materiaal			SW-M	IG-M	OG-M
		Aluminium			ZR4.1059U		
		Geschikt voor corpusbreedte KB tot 1200 mm					
Inkortbaar							
Snijmaten:		Binnencorpusbreedte LW - 111 mm					

Vorstuk met reling


Bestelinformatie

Toebehoren

Spaanplaatschroef				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	609.1500
	3.5	17	Voor fronthouder (vast Schroeven)	609.1700
Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)				
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm	
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61R.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan				
Systeemschroeven				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG


Planning

Inbouwruimte



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel
vóór assemblage van het corpus


Inbouwmaten rugwand



Vorstuk met reling

Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm



Houten rugwand		Y (mm)
Hoogte		184
Bodemlengte		Z (mm)
Houten rugwand		NL - 26
Positie boorgat ladebodem		
Vorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Corpusbreedte		
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		

Vorstuk met inschuifelement

Product




Voorbeeldweergave met BOXCAP

Beschrijving

- Binnenvoorraadlade voor hoog en laag inschuifelement
- Voorstuk, ladezijwanden qua kleur op elkaar afgestemd
- Bij binnenliggende voorraادلades wordt SERVO-DRIVE voor MERIVOBX geactiveerd door eraan te trekken

Nodige ruimte



NL Nominale lengte


Bestelinformatie


Toepassingsaanbeveling

Alle binnenvoorraadlade-varianten kunnen met alle voorraadlade-varianten in hoogte E worden gecombineerd. De te bestellen onderdelen vindt u op de betreffende pagina. Alle onderdelen zijn vereist, behalve de fronthouder.

Voorraadlade modular met reling	28
Voorraadlade modular met BOXCOVER	32
Voorraadlade modular met BOXCAP	36


1	Corpusprofiel links/rechts		
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION			




2	Ladezijwandenset				
	Hoogte ladezijde (mm)		M	91	
	Nominale lengte NL (mm)				SW-M
					IG-M
					OG-M
	270				470M2702S
	300				470M3002S
	350				470M3502S
	400				470M4002S
	450				470M4502S
	500				470M5002S
550				470M5502S	
600				470M6002S	
Bestaande uit:					
2a	1 x	Ladezijwand links/rechts			
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt			
2c	2 x	Afdekkappen			

Vorstuk met inschuifelement


Bestelinformatie

	3 BOXCAP links/rechts				
	Materiaal		Staal		
	Nominale lengte NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZL4.270S.E		
	300		ZL4.300S.E		
	350		ZL4.350S.E		
	400		ZL4.400S.E		
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
600		ZL4.600S.E			


	4 Houten rugwandhouder links/rechts				
	Hoogte	Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Staal	ZB4E000S		

	5 Fronthouder set				
	Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M	
	Staal	ZI4.4ES1			

Bestaande uit:		
5a	1 x	Fronthouder links/rechts
5b	1 x	Glasopname links/rechts
5c	2 x	Opvulstuk voor voorstuk met laag inschuifelement
5d	1 x	Houder
5e	4 x	Schroeven

	6 Voorstuk met groef				
	Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M	
	Aluminium	ZV4.1042NN			
Geschikt voor corpusbreedte KB tot 1200 mm					

Inkortbaar	
Snijmaten:	Binnencorpusbreedte LW - 126 mm

	7 Inschuifelement uit glas (voor binnenvoorraadlade vooraan)						
	Materiaal	Kleur	Laag inschuifelement		Hoog inschuifelement		
	Glas	Helder					
			Corpuszijwanddikte (mm)				
	Corpusbreedte (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19	
	600		ZE4L464G	ZE4L458G	ZE4H464G	ZE4H458G	
	1200		ZE4L1064G	ZE4L1058G	ZE4H1064G	ZE4H1058G	

Bestaande uit:		
7	1 x	Inschuifelement uit glas

Bij andere corpusbreedten KB het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de juiste lengte inkorten

Inkortmaat zie blz. 47

Vorstuk met inschuifelement


Bestelinformatie

Toebehoren

Spaanplaatschroef				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	609.1500
	3.5	17	Voor fronthouder (vast Schroeven)	609.1700
Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)				
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm	
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61R.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan				
Systeemschroeven				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG


Planning

Inbouwruimte



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus


Inbouwmaten rugwand



Vorstuk met inschuifelement


Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm



Houten rugwand		Y (mm)
Hoogte		184
Bodemlengte		Z (mm)
Houten rugwand		NL - 26
Positie boorgat ladebodem		
Vorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Corpusbreedte		
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		

Snijmaten – inschuifelement




Inschuifelement	X (mm)	Y (mm)
Laag	LW - 104	75
Naar boven	LW - 104	142.5

LW Binnencorpusbreedte

Naar aanleiding van de opgegeven afmetingen is, in combinatie met MERIVOBX, volgens norm (DIN EN 14749 uitgave juni 2016) geen 'impacttest voor verticale glascomponenten' voorgeschreven. Bijgevolg is voor de normvulling geen gehard glas vereist. De kantenverwerking is een gepolijste vlakke kant met afkanting 1 mm $\pm$ 0.5 mm.

Product




Voorbeeldweergave met BOXCAP

Beschrijving

- Corpusprofiel met naar voren geplaatste haak voor afvalinzameling
- Een BLUMOTION-corpusprofiel voor alle toepassingen met interface voor TIP-ON BLUMOTION
- SERVO-DRIVE optioneel inzetbaar
- Combineerbaar met alle voorraadlade-varianten in hoogte E

Nodige ruimte



Bestelinformatie

Toepassingsaanbeveling

Het corpusprofiel met overuittrekbaarheid voor afvalinzameling kan worden gecombineerd met alle voorraadlade-varianten in hoogte E. De te bestellen onderdelen vindt u op de betreffende pagina. Alle onderdelen zijn vereist, behalve het corpusprofiel.

Vorraadlade modular met reling	28
Vorraadlade modular met BOXCOVER	32
Vorraadlade modular met BOXCAP	36

1	Corpusprofiel links/rechts	
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION* 70 kg
	450 ¹	453.4501BZ
	500 ²	453.5001BZ
	550 ³	453.5501BZ
¹ Met ladezijwand NL 400 mm combineerbaar.		
² Met ladezijwand NL 450 mm combineerbaar.		
³ Met ladezijwand NL 500 mm combineerbaar.		
* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION		

Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm

KB Corpusbreedte
LW Binnencorpusbreedte
NL Nominale lengte

Houten rugwand		Y (mm)
Hoogte		184
Bodemlengte		Z (mm)
Houten rugwand		NL - 26
Positie boorgat ladebodem		
Vorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256


Product



Beschrijving

- Met tussenstuk voor een optimaal gebruik van de opbergruimte
- Met standaardcomponenten realiseerbaar
- Een BLUMOTION-corpuprofiel voor alle toepassingen met interface voor TIP-ON BLUMOTION en zijdelingse stabilisatie
- SERVO-DRIVE optioneel inzetbaar

Nodige ruimte




NL Nominale lengte

* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie

1	Corpusprofiel links/rechts		
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION



2	Ladezijwand-set buiten			
	Hoogte ladezijde (mm)	M	91	
	Nominale lengte NL (mm)			
	450	SW-M		
	500	IG-M		
	550	OG-M		
	600	470M4502S		
		470M5002S		
		470M5502S		
		470M6002S		

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

Bestelinformatie


3		Ladezijwand-set binnen					
	Hoogte ladezijde (mm)		M	91			
	Nominale lengte NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
Bestaande uit:							
3a	1 x	Ladezijwand links/rechts					
3b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt					
3c	2 x	Afdekkappen					
Voor een zinvol opbergruimtegebruik adviseren we het volgende:							
Nominale lengte NL ladezijwanden buiten - nominale lengte NL ladezijwanden binnen = min. 150 mm							
4		Houten rugwandhouder links/rechts					
	Hoogte		Materiaal				
	M		Staal		SW-M	IG-M OG-M	
					2 x	ZB4M000S	
5		Fronthouder					
	Bevestigingswijze						
	EXPANDO T				4 x	ZF4.10T2	
	INSERTA*				2 x	ZF4.10I2	
	Vastschroeven**				4 x	ZF4.1002	
* Tussenstuk niet met INSERTA realiseerbaar!							
** Schroeven worden niet meegeleverd							
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61							

Toebehoren

Spaanplaatschroef				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	609.1500
	3.5	17	Voor fronthouder (vastschroeven)	609.1700
Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)				
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm	
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61R.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan				
Systeemschroeven				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG

Planning


Inbouwruiimte



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** incl. 2 mm neigingsinstelling


Inbouwmaten front voor schroefmontage



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

FA Frontopdek


Inbouwmaten front voor INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand




Draaiing fronthouder voor tussenstuk




Niet met INSERTA realiseerbaar!

Inbouwmaten tussenstuk



Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm



Houten rugwand		B (mm)	
Hoogte		83	
Bodemlengte		A (mm)	
Houten rugwand		NL - 26	
Y min.	40 mm		
Y min.	99 mm met TIP-ON BLUMOTION		
Y max.	225 mm		
Positie boorgat ladebodem			
Vorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)	
	> 450	256	
Tussenstuk		C (mm)	
Hoogte		67	
KB	Corpusbreedte		
LW	Binnencorpusbreedte		
NL	Nominale lengte		
SPW	Binnencorpusbreedte tussen de spoelbakzijwanden		
W =	Nominale lengte NL ladezijwanden buiten - nominale lengte NL ladezijwanden binnen - 10 mm		

Product




Voorbeeldweergave met BOXCAP

Beschrijving

- Met tussenstuk voor een optimaal gebruik van de opbergruimte
- Met standaardcomponenten realiseerbaar
- Een BLUMOTION-corpuprofiel voor alle toepassingen met interface voor TIP-ON BLUMOTION en zijdelingse stabilisatie
- SERVO-DRIVE optioneel inzetbaar

Nodige ruimte



NL Nominale lengte


* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie


Toepassingsaanbeveling


De buitenzijwanden kunnen met alle varianten met hoogte E worden gecombineerd.
De te bestellen onderdelen en de planningsinformatie vindt u op de betreffende pagina.

Vorraadlade modular met reling	28
Vorraadlade modular met BOXCOVER	32
Vorraadlade modular met BOXCAP	36

1	Corpusprofiel links/rechts		
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION





2	Ladezijwand-set buiten						
	Hoogte ladezijde (mm)	M	91				
	Nominale lengte NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen


Bestelinformatie


	3 BOXCAP links/rechts				
	Materiaal		Staal		
	Nominale lengte NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
600		ZL4.600S.E			


	4 Ladezijwand-set binnen				
	Hoogte ladezijde (mm)		M	91	
	Nominale lengte NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	300		470M3002S		
	350		470M3502S		
	400		470M4002S		
450		470M4502S			


Bestaande uit:		
4a	1 x	Ladezijwand links/rechts
4b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
4c	2 x	Afdekkappen

Voor een zinvol opbergruimtegebruik adviseren we het volgende:		
Nominale lengte NL ladezijwanden buiten - nominale lengte NL ladezijwanden binnen = min. 150 mm		

	5 Houten rugwandhouder buiten links/rechts				
	Hoogte	Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Staal	ZB4E000S		

	6 Houten rugwandhouder binnen links/rechts				
	Hoogte	Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M
	M	Staal	ZB4M000S		

	7 Afdekkap houten rugwandhouder				
	Uitvoering	Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M
	Symmetrisch	Kunststof	2 x	ZB4M00AK	

	8 Fronthouder				
	Bevestigingswijze				
	EXPANDO T			4 x	ZF4.10T2
	INSERTA*			2 x	ZF4.10I2
	Vastschroeven**			4 x	ZF4.1002

 * Tussenstuk niet met INSERTA realiseerbaar!

** Schroeven worden niet meegeleverd

EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61


Bestelinformatie


9	Fronthouder boven		
	Bevestigingswijze		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2
	Vastschroeven – voorgemonteerde spaanplaatschroef Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002
	Vastschroeven – zenkschroeven met kopdiameter max. 7 mm, draaddiameter max. 4 mm*	2 x	ZF4.50I2
* Schroeven worden niet meegeleverd			
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61			

Toebehoren

Spaanplaatschroef			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus
	3.5	17	Voor fronthouder (vastschroeven)
609.1500			
609.1700			
Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem
			61R.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan			
Systeemschroeven			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus
661.1450.HG			


Planning

Inbouwruimte

* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus
** incl. 2 mm neigingsinstelling

Inbouwmaten front voor schroefmontage

* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus
FA Frontopdek

Planning


Inbouwmaten front voor INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand




Draaiing fronthouder voor tussenstuk





Niet met INSERTA realiseerbaar!


Inbouwmaten tussenstuk




Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm



Houten rugwand		B (mm)
Hoogte		83
Bodemlengte		A (mm)
Houten rugwand		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm met TIP-ON BLUMOTION	
Y max.	225 mm	
Positie boorgat ladebodem		
Voorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Tussenstuk		C (mm)
Hoogte		67
KB Corpusbreedte		
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		
SPW Binnencorpusbreedte tussen de spoelbakzijwanden		
W = Nominale lengte NL ladezijwanden buiten - nominale lengte NL ladezijwanden binnen - 10 mm		


Corpusprofiel – 450 – 40 kg
Nominale lengte NL (mm)

NL	19	37	69	197	229	261	293
270–350	**	○	○	○	○		
400–600	**	○	○			○	○



A Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm


B Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm

* Voor hoge zijdelingse stabiliteit
Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm

** Voor een hogere verticale stabiliteit
Kan door spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm worden vervangen

Corpusprofiel – 453 – 70 kg
Nominale lengte NL (mm)

NL	19	28	37	69	261	275	293	389	403	421
450–550	**	○	○	○	○	○	○			
600	**	○	○	○	○	○	○	○	○	○




A Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm

B Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm

* Voor hoge zijdelingse stabiliteit
Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm

** Voor een hogere verticale stabiliteit
Kan door spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm worden vervangen


Zijdelingse stabilisatie



Beschrijving

- Extra stabilisatie voor zeer brede voorraadlades
- Aanbeveling: corpusbreedte KB 900 tot 1400 mm
- Aluminiumas passend voor corpusbreedte KB 1400 mm, inkortbaar
- Voor gebruik in combinatie met BLUMOTION, SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION geschikt
- Geen extra inbouwruimte nodig onderaan

Nodige ruimte



Bestelinformatie

Nominale lengte NL (mm)

270–400

ZS4.400MU

450–600

ZS4.650MU


Snijmaten as

Binnencorpusbreedte LW - 231 mm

Snijmaten tandlijst

Nominale lengte NL + 10 mm

Front-/bodemstabilisatie



Beschrijving

- Voor de ondersteuning van brede ladebodems

Bestelinformatie

Front-/bodemstabilisatie

Kleur

RAL 7037 stofgrijs

Materiaal


Kunststof

Z96.10E1


Aanbeveling:

Corpusbreedte KB > 900 mm: 1 stuk

Nodige ruimte




Inbouwmaten front



X 20.5 mm + frontopslag FA


* min. 105

Flexibele relinghouder



- Voor het monteren van de lengtereling aan de houten rugwand
- > Systeemhoogte E (modulaire opbouwen)
- Materiaal: staal

Nodige ruimte



> Systeemhoogte E

Flexibele relinghouder

SW-M


IG-M

OG-M

Links/rechts apart bestellen

ZRR.4000

Inbouwruimte




$$Y = X - 29 \text{ mm}$$

* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** incl. 2 mm neigingsinstelling


Inbouwmaten front voor schroefmontage



$$Z = X - 56 \text{ mm}$$

* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

Inbouwmaten rugwand


X = rugwandhoogte
(>184 mm = systeemhoogte E)

$$W = X - 115 \text{ mm}$$

TORX-schroevendraaier



Beschrijving

- TORX maat 20 (T20)
- Meslengte 35/100 mm
- Totale lengte 100/210 mm
- Oranje greep met Blum-opdruk
- Voor de instelling

TORX-schroevendraaier


Totale lengte (mm)	Meslengte (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

EXPANDO T



- EXPANDO T – bevestigingssysteem voormonteerd
- Dunne fronten vanaf 8 mm
- Verschillende frontmaterialen
- 3 verschillende toepassingen – klapdeuren | scharnieren | boxsystemen

Fronthouder



Fronthouder	ZF4.10T2
Fronthouder boven	ZF4.50T2

Front-/bodemstabilisatie



Kleur	Materiaal	
RAL 7037 stofgrijs	Kunststof	Z96.00T1

Aanbeveling:


Corpusbreedte KB > 600 mm: 1 stuk

Corpusbreedte KB > 900 mm: 2 stuk


Fronthoogte FH > 380 mm: 1 stuk

Front-/bodemstabilisatie

Nodige ruimte



Boorbeeld/boordiepte



X = 14 mm + frontopslag FA

* min. 80

** Bij steen en keramiek +0,2/-0,1 mm

EXPANDO T

Toepassingsgebied en verwerkingsaanbeveling

EXPANDO T is geschikt voor het bevestigen van Blum-beslagproducten op dunne frontmaterialen in de meubelbouw.

Bij voldoende stabiliteit en vastheid kunnen frontmaterialen vanaf een dikte van 8 mm worden gebruikt.

Door Blum geteste materialen

	Treksterkte (N/mm ²)	Nm
Spaanplaat	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Mineraalcomposiet		2
Natuursteen graniet Nero Assoluto		3
Kunststeen kwartscomposiet		3
Keramiekplaten		3
Nm Minimumkoppel		

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Blum kan niet aansprakelijk worden gesteld bij gebruik van EXPANDO T in combinatie met niet-vermelde materialen of in combinatie met beslagproducten van andere fabrikanten. Wij raden aan om de montage te laten uitvoeren door een ervaren meubelfabrikant.

BOXFIX plus




- Pneumatisch montagetoestel voor het monteren van lades en voorraادلades
- Montagewijze: schroeven, optioneel nagels
- Nominale lengte NL 270 - 650 mm
- Corpusbreedte KB 250 - 1200 mm
- Rugwandhoogte tot 250 mm (hout en staal)
- Materiaal: aluminium/staal

Bestelinformatie

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-M




- Montagetoestel voor het monteren van lades en voorraادلades
- Montagewijze: schroeven
- Nominale lengte NL 270 - 600 mm
- Corpusbreedte KB 250 - 1200 mm
- Rugwandhoogtes tot 250 mm
- Materiaal: kunststof/staal
- BOXFIX voor dikte ladezijwand 18 mm op aanvraag

Bestelinformatie

BOXFIX E-M

ZMM.0400

Prikmatrijs voor MERIVOBX



- Mal voor het aanduiden van de bevestigingsposities van de fronthouder
- Materiaal: kunststof/staal

Bestelinformatie

Prikmatrijs voor MERIVOBX

ZML.4010

MINIPRESS top



- Verticaal boren en optioneel Blum-beslagen plaatsen
- Snel wisselen van boorkoppen uitgerust met boren
- Eenvoudige positionering door snelle, werktuigloze omwisseling van voorinstelde linialen
- Eenvoudige instellingen van de afmetingen door goed toegankelijke bedieningselementen met exacte weergave

Bestelinformatie

MINIPRESS top met EASYSTICK

	M70E2000
incl. horizontale boormodule	M75E2000
MINIPRESS top zonder EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- incl. multidraaibare transmissie (5-spindelig)
- Met aanslagsysteem inclusief basisliniaal (600 mm) en werktuigset
- Andere motorspanning op aanvraag
- Linialen, boorkoppen en andere toebehoren zijn niet in de basismachine voorzien
- Optioneel met EASYSTICK uitvoerbaar

Bestelinformatie

MINIPRESS P

230 V, zonder tafel	M53.3050EU
230 V, met tafel en toebehoren	M53.2050EU
400 V, met tafel en toebehoren	M53.2000EU

EASYSTICK



- EASYSTICK-computer (incl. houder) voor computerondersteunde bepaling van de bevestigingsposities - moet apart worden besteld
- Automatisch beweegbare EASYSTICK-liniaal met aanslagpennen en lichtgevende markeringen (lengte 1700 mm, aanslagposities van 6-953 mm) - moet afzonderlijk worden besteld
- EASYSTICK-verlengliniaal voor aanslagposities van 953-2681 mm - moet apart worden besteld

Bestelinformatie

EASYSTICK voor MINIPRESS top

Liniaal	MZD.2700
Computers	MZD.5700.01

EASYSTICK voor MINIPRESS P

Liniaal	MZD.2000
Computers	MZD.5000

SERVO-DRIVE




Informatie over
SERVO-DRIVE, ga naar:
www.blum.com/sdr5

TIP-ON BLUMOTION



Beschrijving

- Mechanische openingsondersteuning TIP-ON gecombineerd met BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten
- Kleine frontvoeg van 2.5 mm
- Grote triggerzone
- Optionele synchronisatie vanaf een binnencorpusbreedte LW van 243 mm – we raden het algemene gebruik van een synchronisatie aan
- 4-dimensionele verstelmogelijkheid van het front



Bestelinformatie

1		TIP-ON BLUMOTION-set			
De TIP-ON BLUMOTION-eenheid, aangepast aan gewichtsbereiken en nominale lengtes, is verkrijgbaar in uiteenlopende sterkte-uitvoeringen. Voor een eenvoudige indentificatie heeft elke eenheid een eigen kleur. De meenemer is universeel te gebruiken voor alle TIP-ON BLUMOTION-eenheden.					
NL (mm)	Eenheid		Corpusprofiel (kg)	Gewicht ¹ (kg)	
270–300	S0	Wit	40	≤ 10	T60H4040
270–300	S1	Lichtgrijs	40	> 10–20	T60H4140
350–600	L1	Lichtgrijs	40	² ≤ 20	T60H4340
350–600	L3	Stofgrijs	40	² 15–40	T60H4540
450–600	L5	Zwart	70	³ 35–70	T60H4570
Bestaande uit:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-eenheid links/rechts			
1b	2 x	TIP-ON BLUMOTION-meenemer symmetrisch			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-synchronisatieadapter			
		Binnencorpusbreedte LW ≥ 297 mm			
¹	Aanbevolen gewichtsbereik (totaalgewicht van de lade) voor een optimaal openen en sluiten				
²	Alleen met corpusprofiel van 40 kg te combineren				
³	Aanbeveling: alleen met corpusprofiel van 70 kg combineren				
TIP-ON BLUMOTION-eenheid bepalen met de productconfigurator www.blum.com/configurator					

Binnencorpusbreedte LW ≥ 297 mm		
2	TIP-ON BLUMOTION-synchronisatiestang	
	Uitvoering	Kleur
	Rond	Grijs
		T60.1125W
In combinatie met 1c 2 x T60.000D		
Passend tot een binnencorpusbreedte LW van 1370 mm		
Opmerking		
Voor een optimaal functioneren en een groter opsteekbereik wordt het algemene gebruik van een synchronisatie aanbevolen.		
Snijmaten	Binnencorpusbreedte LW - 250 mm	

Binnencorpusbreedte LW 243–296 mm		
TIP-ON BLUMOTION-synchronisatie		
	Uitvoering	Kleur
	Vierkant	RAL 7035 lichtgrijs
		T60.300D
Snijmaten	Binnencorpusbreedte LW - 224 mm	

Bestelinformatie

Toebehoren

Binnencorpusbreedte LW $\geq$ 297 mm		
1c	TIP-ON BLUMOTION-synchronisatieadapter	
	Uitvoering	Kleur
	Symmetrisch	RAL 7035 lichtgrijs
		T60.000D
2 x bestellen		

TIP-ON BLUMOTION-test- en instelmal		
	Voeg FS (mm)	Kleur
	2.5	Oranje
		65.5627

Planning

- TIP-ON BLUMOTION voor MERIVOBX wordt met de standaard planningsmaten van MERIVOBX gerealiseerd
- De volgende planningsgrafieken zijn een voorbeeld voor een lade met hoogte M

Meubelconstructie

De frontvoeg van minstens 2.5 mm vereist een exacte productie, d.w.z. dat de geplande maten en hoekprecisie nauwkeurig in acht moeten worden genomen.

Sokkelvoet


Frontverwerking

Bij TIP-ON BLUMOTION mogen geen buffers gemonteerd worden!


Inbouwruimte	
Lade/voorraadlade	Binnenlade/binnenvorraadlade
* + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd	
** Incl. 2 mm neigingsinstelling	
Meenemer (ZI7.0M06) en meenemerbehuizing (ZIF.7002) in combinatie met TIP-ON BLUMOTION niet mogelijk	
NL Nominale lengte	

Planning

Schroefpositie – binnenlade | binnenvoorraadlade




Variant 1




Variant 2

Dieptepositie



Nauwkeurige dieptepositie van beide corpusprofielen in acht nemen.

Uithangbereik



Uithangbereik

- Met synchronisatie
- Zonder synchronisatie

Minimale voorste spleet (mm)	2.5
------------------------------	-----

Voor een optimaal functioneren en een groter opsteekbereik wordt het algemene gebruik van een synchronisatie aanbevolen.

Voorbeeld voor hoogte E, nominale lengte NL 500 mm


Montage, instelling en demontage



www.blum.com/tobmvx

Inkortmaten

Inkortmaten bestekinzet/inlegmat




Lengte

Nominale lengte NL van de ladezijwand - 26 mm

Breedte

Binnencorpusbreedte LW - 56 mm



X-hoogte ladezijwand binnen

Hoogte N - 44.5 mm

Hoogte M - 67 mm

Hoogte K - 105 mm

Hoogte E - 168 mm

Y-hoogte ladezijwand buiten

Hoogte N - 68.5 mm

Hoogte M - 91 mm

Hoogte K - 129 mm

Hoogte E - 192 mm

Materiaal en kleur


Stalen ontwerp



Meer informatie
over AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Kleuren



Materiaal en kleur

Houten ontwerp



Meer informatie
over AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Kleuren



Bestekinzet

Stalen ontwerp



- Coating van de schalen met softtouch-materiaal
- Resistent, geluiddempend oppervlak
- Overal inzetbaar
- Geschikt voor MERIVOBX-lades hoogte M en K
- Te gebruiken voor nominale lengtes van 450 tot 600 mm
- Framehoogte 50 mm
- Materiaal: staal, poedercoating

Bestelinformatie

Bestekinzet					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M / OG-M	IG-M	OG-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		

Bestekinzet

Houten ontwerp




- Overal inzetbaar
- Geschikt voor MERIVOBX-lades hoogte M en K
- Te gebruiken voor nominale lengtes van 450 tot 600 mm
- Framehoogte 50 mm
- Materiaal: houtdecor/staal

Bestelinformatie

Bestekinzet					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		

Ladeframe

Stalen ontwerp




- Elegant en slank design
- Overall inzetbaar
- Flexibele dwarsverdelingen, werktuigloos in de rijboring verstelbaar
- Foliesnijder en messenhouder optioneel
- Geschikt voor MERIVOBX-lades hoogte M en K
- Te gebruiken voor nominale lengtes van 270 tot 600 mm
- Framehoogte 50 mm
- Materiaal: staal, poedercoating

Bestelinformatie

Ladeframe met nominale lengte vanaf 270 mm					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
Met magneet voor verbinding met ladezijwand of stalen rugwand					

Adapterprofiel voor verbinding met de houten rugwand (optioneel)					
	Hoogte	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		
Aanbevolen vanaf nominale lengte 350 mm					

Ladeframe					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Dwarsverdeling					
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		

Ladeframe


Houten ontwerp



- Elegant en slank design
- Overal inzetbaar
- Flexibele dwarsverdelingen, werktuigloos in het rijboring verplaatsbaar
- Foliesnijder en messenhouder optioneel
- Geschikt voor MERIVOBX-lades hoogte M en K
- Te gebruiken voor nominale lengtes van 270 tot 600 mm
- Framehoogte 50 mm
- Materiaal: houtdecor/staal

Bestelinformatie

Ladeframe met nominale lengte vanaf 270 mm

	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Ladeframe

	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		

Verdeling met veerbeugel

	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Vorraadladeframe

Stalen ontwerp



- Elegant en slank design
- Overall inzetbaar
- Flexibele dwarsverdelingen, werktuigloos in het rijboring verplaatsbaar
- Kruidenhouders optioneel in te zetten
- Geschikt voor MERIVOBX-voorraadlade en binnenvorraadlade hoogte E
- Te gebruiken voor nominale lengtes van 270 tot 600 mm
- Framehoogte 110 mm
- Materiaal: staal, poedercoating

Bestelinformatie

Vorraadladeframe					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–600	242	ZC7F300RSU		
	Hoogte	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	400–600	218	ZC7F400RSP		

Adapterprofiel voor verbinding met houten rugwand (optioneel)					
	Hoogte	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	242	ZC7A0U0C		
	E	218	ZC7A0P0C		
	Aanbevolen vanaf nominale lengte 350 mm				

Dwarsverdeling					
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Vorraadladeframe

Houten ontwerp



- Elegant en slank design
- Overall inzetbaar
- Flexibele dwarsverdelingen, werktuigloos in het rijboring verplaatsbaar
- Kruidenhouders optioneel in te zetten
- Geschikt voor MERIVOBX-voorraadlade en binnenvorraadlade hoogte E
- Te gebruiken voor nominale lengtes van 270 tot 600 mm
- Framehoogte 110 mm
- Materiaal: houtdecor/staal

Bestelinformatie

Vorraadladeframe					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–600	242	ZC7F300RHU		
	400–600	218	ZC7F400RHP		

Dwarsverdeling					
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

AMBIA-LINE-dwarsreling

Stalen ontwerp



- Dwarsreling van aluminium om in te korten
- Overal inzetbaar
- Geschikt voor MERIVOBX-voorraadlade en binnenvoorraadlade hoogte E

Bestelinformatie

Dwarsreling om in te korten				
	Lengte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	1059	ZR4.1059U		
	Geschikt voor corpusbreedte KB tot 1200 mm			
Inkortbaar				
Snijmaten:		Binnencorpusbreedte LW - 111 mm		
Houders				
		SW-M	IG-M	OG-M
	Reling, reling met inschuifelement, BOXCAP, E-ladezijwand	ZC4U10E0		
	Inschuifelement BOXCOVER	ZC4U11E0		
Lengteverdeling				
	Lengte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	84	ZC4U10F0		

Flessenset

Stalen ontwerp



- Flessenset om te combineren met ladeframe vanaf nominale lengte 450 mm in staaldesign
- Overal inzetbaar
- Geschikt voor MERIVOBX-voorraadlade hoogte E
- Inbouwhoogte 140 mm (ladeframe met flessenset)
- Materiaal: staal, poedercoating

Bestelinformatie

Flessenset					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	vanaf 450	100	ZC7B0100S		
	vanaf 450	200	ZC7B0200S		
	Niet geschikt voor binnenvoorraadlade.				

Ladeframe – smal					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		

Ladeframe – breed					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Keukenaccessoires



De elegante AMBIA-LINE-keukenaccessoires combineren een mooi ontwerp met doordachte werking. Een messen-, borden- en kruidenhouder en een foliesnijder scheppen orde in de keuken. U hoeft nooit lang te zoeken naar de keukenaccessoires, want deze zijn overzichtelijk opgeborgen in de voorraadmades en dus snel bij de hand.



Keukenaccessoires

Montage, instelling en demontage

www.blum.com/ambialine-accessories

Bestelinformatie

Messenhouder			
	Lengte (mm)	Breedte (mm)	OG-M
	409	187	ZC7M0200
Voor 9 messen			
Voor lade hoogte M en hoogte K			
Vanaf nominale lengte 450 mm			

Foliesnijder			
	Lengte (mm)	Breedte (mm)	
	409	187	OG-M
	Dubbele eenheid, vershoud- en aluminiumfolie, met folie		ZC7C0000
	Dubbele eenheid, vershoud- en aluminiumfolie, zonder folie		ZC7C0001
Voor lade hoogte M en hoogte K			
Vanaf nominale lengte 450 mm			

Kruidenhouder			
	Lengte (mm)	Breedte (mm)	OG-M
	356	205	ZC7G0P0I
Voor voorraadm lade hoogte E			

Bordenhouder			
	Ø borden (mm)	Stapelhoogte	OG-M
	186–322	tot 12 borden	ZC7T0350
Voor voorraadm lade hoogte E			

Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Onze vestigingen in Oostenrijk, Polen en China zijn zoals hieronder aangegeven gecertificeerd.
Onze vestiging in de VS is volgens ISO 9001 gecertificeerd.
Onze vestiging in Brazilië is volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 gecertificeerd.



Look for our
FSC™-certified
products

Alle inhoud is eigendom van het Copyright van Blum.
Technische wijzigingen en programmawijzigingen onder voorbehoud.
IDNR: 000 000.0 · EP-530/5 NL-BE/12.24